

# B i l a g.

## Forslag til Lov

om

### Tilfyn med Passagerdampfartøier,

paatenkt indbragt i Folkethinget af Folkethingsmændene for Skanderborg Amts 1ste Valgkreds (Bajer), Velle Amts 2den Valgkreds (Berg), Bornholms Amts 2den Valgkreds (Dam), Svendborg Amts 6te Valgkreds (G. Petersen) og Sorø Amts 1ste Valgkreds (Zahle).

#### A. Hvad der er Tilfyn underkastet m. m.

##### § 1.

Dampskibe, der sættes i Gært fra, arbejde i eller fare imellem danske Havne eller Steder, skulle, naar de nævnte Skibe bruges i Passagerfragt, være det Offentliges Tilfyn undergivne, Alt i Overensstemmelse med nedenstaaende nærmere Forskrifter.

##### § 2.

Skibets Dampskedel skal være indrettet overensstemmende med de Forskrifter, som fastsættes ved Anordning, der tillige kan bestemme, hvilke Prøver og Undersøgelser Dampskjedlen aarlig skal være underkastet.

##### § 3.

Enhvert Passagerdampskib skal være udrustet overensstemmende med følgende Forskrifter:

- a) Er Skibet bygget af Jern, skal det have mindst 3 vandtætte Skodder, nemlig eet foran og eet agtenfor Maskinen, samt et Kollisions-Skod. Denne Bestemmelse kommer dog kun til Anvendelse i Skibe, som ere satte i Bygning, efter at denne Lov er traadt i Kraft.
- b) Det skal i Forhold til Drægtigheden være forsynet med følgende Antal Pomper, nemlig:

for Skibe under 60 Keg. Tons 1 Pompe;

— mellem 60 og 300 Keg. Tons 2 Pomper;

— over 300 Keg. Tons mindst 3 Pomper eller en i hvert af de større Rum.

Pomperne skulle være af mindst 4", i Skibe af over 300 Keg. Tons mindst 6" Bidde, dobbeltvirkende eller af tilsvarende Styrke enkeltvirkende.

- c) Det skal være forsynet med Baade, hvis samlede Vereevne staar i passende Forhold til Skibets Drægtighed og det største tilladte Passagerantal, og som fastsættes ved Anordning.

For saa vidt Skibet efter Anordning skal have 3 Baade eller derover, skal den største af dem være synkefri.