

en større Bredde end 20 Alen eller udenfor den indre Linte af de tidligere Bolde 25 Alen, samt hvorledes der skal forholdes med Hensyn til Overtjorsler til denne Bei.

## § 7.

Hjørnebygninger eller Hjørnegrunde skulle have brudt Hjørne af idetmindste 4 Alens Bredde med lige store Vinkler mod Gadelinierne; andre Former af Hjørner ere dog tilladte, naar man ikke derved kommer udenfor den ovenfor betegnede Linte og de i Henhold til § 9 tilladte Fremspring udover denne af Søller, Pilastre, Piller, Søiler og lignende dekorative Bygningsformer. Hvor stedlige Forhold eller Bygningens Stil taler derfor, kan Bygningskommissionen fritage for den foranstaaende Forpligtelse.

## § 8.

Der maa før Eftertiden hverken gives Nedgange fra Gade eller Bei til Kældere eller udvendige Op- og Nedgange større Fremspring fra Gadelinien end 18 Tommer, og dette kun, hvor der bliver mindst 2 Alen tilbage mellem Fortogets Yderkant og Op- eller Nedgangen. Saadanne Op- og Nedgange maa, lige saa lidt som Kældervindueskarne, enten anbringes fra Nyt eller forandres uden Brolægningssvafsenets Tilladelse; de nuværende Op- og Nedgange, som have et større Fremspring end det, den her angivne Forfrist tillader, skulle i Tilfælde af Fortogets Omlæggelse forandres i Overensstemmelse med denne Forfrist, hvorfra Magistraten dog kan fritage, naar det ikke kan ske uden en væsentlig Bygningsforandring. Det er tilladt at føre Kældervinduer ned under Fortoget, naar de omgives med en muret Vyskæppe, hvis Baggens Overside skal ligge i Plan med Fortoget, og hvis Åbning ikke maa springe længere frem end 12 Tommer fra Gadelinien og saaledes, at der i intet Tilfælde bliver mindre end 2 Alen tilbage mellem Fortogets Yderkant og Vyskæppens Åbning. Vyskæpperne skulle drænes samt forsynes med et efter Stadsbygmesterens Ekjon forsvarligt og for Passagen tilstrækkeligt Værn.

Fremspringende Trapper skulle være tilgængelige baade forfra og fra Siderne og Trinenes Hjørner være afrundede.

## § 9.

Karnapper, udbuede Vinduer eller lignende Dele af Bygningen kunne, hvor kunstneriske Hensyn tale derfor, med Bygningskommissionens Tilladelse anbringes udenfor Gadelinien ud over Fortoget. Tilladelsen kan dog ikke ventes meddelt, naar de ikke ere over  $4\frac{1}{2}$  Alen over Gadehøiden og mindst 3 Alen fra Naboens Grund.

Fremspring som Gesims, Baand og lignende, samt aabne Altaner tillades, naar de ere anbragte i en Høide af mindst  $3\frac{3}{4}$  Alen fra Gaden.

Andre Ubladninger, der ere Dele af Bygningens arkitektoniske Dekoration, saasom Søller, der ikke ere over  $2\frac{1}{2}$  Alen høie, Piller, Pilastre, Søiler og lignende, er det tilladt at give følgende Fremspring: i Gader af indtil 15 Alens Bredde  $2\frac{1}{2}$  Tomme og i Gader af større Bredde  $\frac{1}{2}$  Tomme mere for hver Alen, Gaden er bredere end 15 Alen, Alt dog kun under Forudsætning af, at der bliver mindst 2 Alen tilbage til Fortogets Yderkant. Bygningskommissionen kan tilstede Fremspring, der gaa  $4\frac{1}{2}$  Tomme ud over de her fastsatte Grændser. Videregaaende Ubladninger kunne tilstaaes af Bygningskommissionen med Magistratens Samtykke, naar kunstneriske Hensyn maatte tale derfor, dog ikke i større Udstrækning, end at de Fremspring, der gaa udover 12 Tommer, tilsammen ikke udgjøre mere end  $\frac{1}{3}$  af hele Bygningens Fagade. Alle Fremspring af over  $12\frac{1}{2}$  Tomme maa være  $1\frac{1}{2}$  Gang deres Fremspring fjerne fra Nabogrunden.

Porte, Døre, Skodder og Vinduer, hvis Underkant ikke er holdt i en Høide af mindst  $3\frac{3}{4}$  Alen fra Gaden, maa ikke indrettes til at aabnes udad mod Gaden; dog kan Bygnings-