

§ 36.

Ingen Bygning maa anstryges med hvid Farve. Dette Forbud gælder saavel om Side-, Mellem- og Baghuse som om Forhuse. Stødt Glas maa aldeles ikke bruges ved Bygningers Afspudsning.

Bjælkelag og Tagværkets Lømmer.

§ 37.

Bjælkerne i en Bygning skulle i færdig Tilstand have et Tværsnit af mindst 6 Lømmer i Kvadrat, naar Afstanden imellem Understøttelserne ikke er over 5 Alen. For hver halve Alen som denne Afstand tiltager, skal der lægges $\frac{1}{3}$ Lømme til Siden i Bjælkens kvadratiske Tværsnit.

Man kan ogsaa vælge andre rektangulære Tværsnit end kvadratiske, naar Bredden deri er mindst halv saa stor som Høiden, og Tværsnittet idetmindste har vundet halvt saa meget i Høide, som det har mistet i Brede. Hvor Lømmeret er saa lidt skarpkantet, at et Tværsnit paa Midten af Længden ikke er firkantet, kan Bygningsinspektøren forlange istedetfor det manglende Træ et passende Tillæg i Tykkelsen af Lømmeret.

§ 38.

Bjælernes Middelaafstand maa ikke være over $1\frac{1}{2}$ Alen fra Midte til Midte, og Afstanden intet Sted over $1\frac{2}{3}$ Alen. Et tilstrækkelig stærkt og forsvaret fastgjort Anker skal anbringes i begge Ender af Gavlbjælkerne og saa mange af de øvrige Bjælker, at Afstandene mellem disse med Ankere saaledes forsynede Bjælker ikke overstige $4\frac{1}{2}$ Alen, hvilken Afstand ogsaa skal iagttages ved Gavlenes Tilslutning med Ankere til Bjælkerne. Ankeret skal være mindst saa langt, som den Mur er tyk, hvori det anbringes.

§ 39.

I Bjælkelag, over eller under hvilke der findes Beboelsesrum, skal der i 3 Lømmers Afstand fra Oversiden af Bjælken anbringes et Indstøb af Brædder; paa dette Indstøbsdække skal der anbringes et mindst 2 Lømmer tykt Lørlag. Hvor Bjælkerne ere smalle end 7 Lømmer, skal Indstøbsdækket hvile paa Lægter fastgjorte til Bjælernes Sider. Naar der over og under et Bjælkelag for en Del findes Rum, der ikke have Ildsteder eller ere indrettede til at opvarmes, og som ikke staa i Forbindelse med Beboelsesrum, kan Stadsbygmesteren indrømme en saa stor Indskrænkning i Anbringelse af Indstøbsdække, som han efter Omstændighederne finder tilstedelig.

§ 40.

Naar et Tag dækkes med sædvanlige Tagsten, maa Tagværkets Lømmer i færdig Tilstand ikke have et mindre Tværsnit end 5 Lømmer i Kvadrat og dette kun, naar Afstanden imellem Understøttelsespunkterne ikke er over 6 Alen. For større Afstande følges samme Regel som for Bjælkerne; Afstanden maales paa det vandrette Plan. Naar Lømmeret er saa lidt skarpkantet, at et Tværsnit paa Midten af Længden ikke er firkantet, kan Bygningsinspektøren forlange istedenfor det manglende Træ et passende Tillæg i Tykkelsen.

Beboelsesrum.

§ 41.

Beboelsesrum i Kældere maa for Fremtiden kun indrettes enten i Forhuse alene eller i Forhuse og tilstødende Sidehuse, forsaavidt de i disse benyttede Rum danne een Leilighed