

med Kjælderbærelserne i Forhuset. Til Indrettelse af saadanne Kjældere udtræves dog, at Gaden er mindst 20 Alen bred, at Gaardsrummet opfylder de i § 22 givne Bestemmelser, og at der er drænet under deres Gulv med Afløb til Kloaken i Gaden paa en af Brolægningssinspektøren som fyldestgjørende anerkjendt Maade, hvorhos Kjælderne skulle have 2 Alen af deres Høide over Fortoget og være forsynede paa forsvarlig Maade med Vinduer og Bræddegulv paa Betonunderlag, der skal ligge mindst 2 Alen over dagligt Bunde. Dræningen til Gadens Kloak kan bortfalde, naar den omhandlede Kjælders Gulv har den til en saadan Dræning fornødne Beliggenhed, og der under dette er tilveiebragt en anden Kjælder, der efter Stadsbygmesterens Skjøn ikke vil samle Vand. Hvor en Side af Beboelsesrummets Vægge berøres af Jorden, skal der indenfor i 3 Tommers Afstand opføres en halv Stens Mur, der isoleres over Gulvet, som i § 27 paabudt, og det frembragte hule Rum skal sættes i Forbindelse med den ydre Luft ved Abninger, der i det Høieste ere 3 Alen fra hinanden. Fordringen om tilstrækkeligt Lys og et Bræddegulv gjælder ogsaa for de nuværende Beboelseskjældere.

Bygningskommissionen skal dog kunne tillade, at Indretninger til Opvarmning og Kogning anbringes foruden i Vaskeskjældere ogsaa i andre Kjældere, nemlig naar de:

1. have mindst 4 Alens indre Høide, hvoraf mindst $1\frac{1}{2}$ Alen over Jorden;
2. ere forsynede paa forsvarlig Maade med Vinduer og Bræddegulv paa Betonunderlag;
3. med Hensyn til Væggenes Indretning fyldestgjøre de ovenfor givne Forskrifter, samt paa Vilkaar,
4. at der, naar Bygningskommissionen ikke frafalder Fordringen herom, udstedes og behørig thinglæses en Deklaration om, at Rummet ikke maa benyttes enten som Bevarningslokale eller til Natteophold for Mennesker, og at Tilladelsen i Overtrædelsestilsælde skal være forbrudt.

§ 42.

Beboelsesrum maa ikke indrettes paa Loftet, medmindre Tagfraaning er forsynet med pløjet Indstud mellem Spærene, og indenfor disse med Forskalling og Pudsning eller med Panneling, og der er sørget paa forsvarlig Maade for at tilveiebringe fornødent Lys og Luft.

§ 43.

I enhver Stueetage, hvori Beboelsesrum indrettes, skal der være Bræddegulv paa Betonunderlag, naar der ikke er Kjælder under den, og Gulvet skal i det Mindste ligge 6 Tommer over det omliggende Jordsmøn.

§ 44.

Enhvert Rum, som indrettes til Beboelse, skal have mindst 4 Alens Høide, denne regnet fra Gulv til Loft, og være forsynet med Vinduer, indrettede til at aabnes ud til det Fri.

§ 45.

Mure, som begrænse Beboelsesrum, maa ikke aspudses forinden 6 Uger, efter at Bygningen er bragt under Tag; ere Murene opførte i Maanederne Oktober til Marts inklusive, forlænges Tidsrummet til 2 Maanedere.

Trapper.

§ 46.

I en Bygning, i hvilken der indrettes Beboelsesrum i mere end to Etagers Høide, Kjælderen regnet for en Etage, skal der anbringes to Trapper, hvis Brede imellem Ban-