

eller af Bestaffenheden af det Materiale, som deri forarbejdes eller opbevares (derunder indbefattet Brændevinsbrænderi saavel som større Bageri, Bryggeri og Maltgjørereri), skal, naar den ikke er fjernet over 100 Alen fra Nabogrund, opføres som ikke brandfarlig Bygning. De Skorstenene, som aflede Røgen fra Fyret under Dampfjeden eller fra de til Fabrikationen tjenende Ildsteder, skulle altid være mindst 10 Alen høiere end noget ildfangende Tag indenfor 20 Alens Afstand, jfr. iøvrigt § 5. Justitsministeriet er bemyndiget til, naar Omstændighederne skulde gjøre det nødvendigt, at give nærmere Regler om disse Skorstenes Konstruktion.

Tørrestuer til Næringsbrug eller andre Rum, hvor der til industrielt Brug anvendes større Varme, skulle omgives med Vægge af Grundmur eller Mur og Bindingsværk, hvorhos Loftet skal være dækket med Kalkpuds eller andet usforbrændeligt Materiale.

### § 7.

Den Del af en Bagerovn, der ligger under den plane Ildflade (Herden), kan opføres af raa Sten eller Kampesten; dens øvrige Del skal opføres af brændte Sten og skal bestaa af en mindst  $8\frac{1}{2}$  Tomme tyk Hvalving med mindst  $4\frac{1}{4}$  Tomme tykt i Kalk muret Murværk udenom Hvalvingen og de ovenpaa samme anbragte Røgganaler, der ligeledes skulle være murede i Kalk. En Bagerovn skal anbringes saaledes, at den kan eftersees baade fra oven og fra Siderne; og maa intet Træværk findes nærmere ved Ovnen indvendige Side end 22 Tommer, hvorhos Ovnen Overkant skal være mindst 18 Tommer fjernet fra det pudsede Loft (jfr. § 3). Trækrøene maa ikke udmunde umiddelbart i Skorstenen, men kun igjennem et Samlingsrør. Dørene til Bagerovne samt Luffer for Trækrøene skulle være af Jern. Udenfor Ovnen skal der være en mindst 12 Tommer bred og 8 Tommer dyb Fyrgrav, medmindre der indenfor Ovnen Dør anbringes en Jordybning, der midlertidigt kan optage den udbragede Ild og Afte.

I Bagerier til Næringsbrug skal der over Røgganalerne være en  $4\frac{1}{4}$  Tomme tyk Hvalving; dog er det tilstrækkeligt, at det ovenfor nævnte  $4\frac{1}{4}$  Tomme tykke Murværk, der skal være over Røgganalerne, mures som Hvalving.

Anvendes Rummet over Bagerovne til Tørring eller Opbevaringssted, skal dette saavel ved Ovne til Næringsbrug som ved Ovne til Husbrug være overhvalvet med en mindst  $4\frac{1}{4}$  Tomme tyk Hvalving; men er det i saa Tilfælde i Bagerier til Næringsbrug ikke fornødent, at Murværket over Røgganalerne mures som Hvalving. Foraaabtd der nogetsteds ovenpaa ældre Bagerovne maatte findes afsluttede Rum til Tørring eller Opbevaring, der ikke ere indrettede i Overensstemmelse hermed eller paa anden ligesaa betryggende Maade, skulle de inden Forløbet af 5 Aar enten fjernes eller overhvalves.

I Bagerier til Næringsbrug skal Loftet i det Rum, hvor Indfyrringen sker, være pudset med Kalk, hvorhos der over Indfyrringen skal anbringes en Kappe af Mur eller Metal.

Taget paa en Bygning, hvori der findes Bageri til Næringsbrug, skal over dette og indtil en Afstand af 10 Alen fra Bagerovnsforsteningen paa begge Sider af denne være belagt med Sten eller Tagfilt (Tagpap), og naar Bagerovnsforsteningen kommer en straaetækket Bygning nærmere end 20 Alen, skal den have en Høide over Rygningen af denne Bygning af henholdsvis 5 eller 10 Alen, efter som Afstanden er over eller under 10 Alen; Alt under Forudsætning af, at Bageriet ikke falder ind under § 6.

### § 8.

Roller skulle rundt om være af Grundmur af brændte Sten, mindst  $8\frac{1}{2}$  Tomme tyk, og hvalvede. Grisen skal overalt være af den nævnte Tykkelse, og Rollen være forsynet med Flager af Metal eller brændte Rollesten, saa at Alt i, ved eller omkring Rollen bliver af Mur