

Til Angivelse af disse Forbringere er Paragrafen fuldstændigt omredigeret. Naar man ikke har næret Betænkthed ved at forlange Loftets Tæthed tilveiebragt ved at anvende sammenploiede Brædder, er det, fordi der i Landhandelen mest gaar ploiede Loft- og Gulvbrædder, og Prisen paa disse kun er meget lidet større end paa ikke ploiede Brædder.

For at tydeliggjøre, hvad der forstaas ved en forsvarlig Afskillelse mellem Rum, hvori der færdes med Ild, og Rum, hvori der opbevares ildfængende Gjenstande, er det angivet, at Afskillelsen skal være af Mur eller Mur og Bindingsværk; Døre i disse ere ikke udtrykkeligt forbudte, da Væggen selv med Døre kan forhindre en ubrudt Ilds altsfor hurtige Udbredelse.

Der er tilføjet, at der ikke maa være Opgang til Foderlofter fra Rum, hvori der findes Ildsteder, da Erfaringen viser, at Ildbrande ofte opstaa ved, at Gnistre fra Ildsteder tænde Foderet paa Loftet gennem aabentstaaende Lemme. Forøvrigt iagttages dette allerede nu idetmindste ved en stor Mængde af nye Bygninger, selv om de ere meget smaa.

Til § 4.

Paragrafen er omredigeret for at opnaa større Tydelighed. Tilladelsen til aabne Raskelovne af $4\frac{1}{4}$ Tommes Murtykkelse, der i sin Tid indkom i Loven ved et Vædringsforslag, er udeladt, da de paa Grund af deres yderst ringe Udbredelse ingen Betydning kunne have.

Bestemmelsen om, at Raskelovnrør ikke maa føres gennem Vinduer og Døre ud i Luften, er udeladt som formentlig overflødig, naar der staar, at de skulle føres ind i en Skorstens. Naar der forlanges, at Skorstensrør skulle have en Afstand af 8 Tommer fra Træværk iftedefor de nægældende 6 Tommer, er dette begrundet dels i, at denne Afstand kræves i andre Byggelove, dels deri, at Overflueligheden bliver desto lettere, jo færre indbyrdes afvigende Afstandsbestemmelser Loven indeholder.

Der er givet nogle nærmere Bestemmelser angaaende Raskelovne og Rømfurer; Manglen af saadanne og den deraf flydende uforvarlige Opførelsesmaade har foranlediget et ikke ringe Antal Ildbrande, hvilket foranledigede Justitsministeriets Cirkulære af 23de Marts 1870 (Dep. Tid. Side 277). I og for sig kunde det vistnok være ønskeligt, at Reglerne gik noget videre, men, da et indgaaende Tilsyn dog ikke kan tilveiebringes, er det ikke sunbet rigtigt at gaa videre end til saadanne Bestemmelser, som hurtigt kunne overføres.

Til § 5.

Hele Paragrafen er omredigeret, og under den er indbraget Hovedbestemmelserne i Justitsministeriets Bekjendtgørelse af 24de Januar 1862

angaaende Indretningen af rustfiste Skorstene, ligesom Paragrafen nu indeholder Hovedreglerne for alle Skorstenes Opførelse og ikke som for kun for Skorstene i Beboelseshuse.

Anstillede Undersøgelser have vist, at i Modfætning til tidligere Tider ere de senere Aars Skorstene af raa Lersten kun lidet betryggende, idet de opløses, hvor de stode sammen med Viben af brændt Sten, ikke taale, at Glødsoden afhugges, ikke kunne modstaa Skorstensild, revne let og gjenmemgraves af Mus og Røtter; flere Steder blive de derfor ombyggede til Skorstene af brændt Sten; skulde de vedblivende tillades, maatte man forlange, at Tykkelsen mindst skulde være $8\frac{1}{2}$ Tomme, men det synes rimeligere at følge den Bevægelse, der alt viser sig i Retning af at benytte brændt Sten, og at paabyde, at Skorstene alene skulle opføres af disse.

Den nuværende Bestemmelse om „i enhver Henseende forsvarlig Kjenfoder“ er forandret til en „tatsluttede Kjenfoder af Jern i Jernramme med Fals“, da Erfaringen viser, at, hvad der betragtes som en forsvarlig Kjenfoder, kun er lidet tilfredsstillende, idet den undertiden er af Træ alene, naaget der ikke maa være Træ indenfor en Afstand af $8\frac{1}{2}$ Tomme fra Rørets indvendige Side, eller af Træ bestaaet med Jern indvendig eller af Jernblik og anbragt saaledes, at den gaber.

Erfaringen viser, at det ikke er muligt ved noget Kjenkningsapparat at fjerne Glødsoden af de snevre Skorstensrør, og at de derfor jevnligt maa udbrende, altsaa ere stadigt undertastede Skorstensild; for at have den fornødne Modstandskraft maa de derfor være meget godt opmurede, og for at de ikke uden Skorstensild i altsfor høi Grad skulle kaste glødende Sodpartikler paa Tagene, maa de være omhyggeligt bearbejdede indvendigt, saa at der ikke med Soden kan springe Raskelovns af; i begge disse Henseender lide de paa Landet opførte Skorstene af store Mangler, og det maa anses for nødvendigt, at de her i Landet for Fremtiden forbydes i Huse med Tag af Rør, Straa eller Læng, ligesom det er fset i Hertugdømmerne Holsten og Slesvig, samt uden Hensyn til Tagbedækkningens Bestaaffenhed overalt, hvor der benyttes stærk Ild paa de paagældende Ildsteder, saasom ved Smedeesker, Bagerovne, Fabrikker og enhver Dampkedel, der er undertastet det Offentliges Tilsyn; for Smedeeskernes Vedkommende er Grunden til, at de bør forbydes, fortrinnsvis den, at de i Blæstveir let opfuge glødende Junker, som da flyve ud af Mundingen. Ved Fabrikker og Dampkedler vil næppe Noget anbringe snevre Rør, men de bør desuagtet medtages for Fuldstændighedens Skyld.

Bidden af de snevre Skorstene indskrænkes til 9", fordi den er den Bidde, der lettest kan tilveiebringes; de skulle have samme Bidde helt igjennem for at kunne renses; der skal anbringes