

XC.

Forflag til Lov

om

Tillæg til og Forandringer i Lov af 2den Marts 1861 om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen.

(Fremfat i Landstinget den 3die Februar 1881 af Justitsminister Mellemann.)

§ 1.

Paa enhver med Kør eller Straa tækket Bygning, der er bestemt til at tjene til Op- holdssted for Mennesker eller firføddede Dyr, skal det til Tagdække benyttede Kør eller Straa fastgjøres til Taglægterne med galvaniseret Zerntraad af Tykkelse ikke over Nr. 19.

Paa allerede opførte Bygninger af den ovenfor nævnte Art skal der, forsaavidt Taget ikke forinden omlægges, inden 2 Aar fra denne Lovs Træden i Kraft være truffet Foranstaltning til delvis at sikre Taget mod Nedstriden i Ildbrandstilfælde enten derved, at dette over hele Udgangsdørens Bredde med Tillæg af 2 Men til hver Side befastes til Taglægterne med galvaniseret Zerntraad af Tykkelse ikke over Nr. 19, eller at der over Udgangsdøren i den nævnte Bredde anbringes et forsvarligt Ildgitter.

§ 2.

Bygninger, som gjenopføres efter at være helt afbrændte eller nedbrudte, skulle herefter for, overensstemmende med Reglen i § 6 af Loven om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861, at kunne gjenopføres paa samme Plads som hidtil være dækkede med Tag af Sten, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan.

§ 3.

Det Rum i en Bygning, hvori der findes Smedeesse, eller hvori der staar en Bagerovn, skal have Loftet pudset med Kalk; det Samme gjælder om Loftet over Rum, hvori der findes Snedker-, Hjulmands- eller Bødkerværksted, eller hvori der arbeides med ligesaa antændelige Gjenstande som i disse, forsaavidt der i de nævnte Rum findes Bindovn eller andre Ildsteder.

Loftet over ovennævnte Værkstedsrum, forsaavidt der i dem ikke findes Bindovn eller andre Ildsteder, saavel som Loftet over Beboelsesleiligheders forskjellige Rum, herunder indbefattet Kjøkken og Bryggers, kan være af Brædder alene, naar disse ere sammenploiede.

Ere de ovennævnte Rum ikke ved Loftet skilte fra Taget, skal Taget, saalangt som de nævnte Rum strække sig, være dækket med Sten eller Tagfilt (Tagpap), ifr. dog § 9, og skulle derhos disse Rum være skilte fra den øvrige Del af Loftetrummet ved Bæg af Grundmur eller Mur og Bindingsværk uden Dør eller anden Abning.