3) I 3die Linie forandres „være dækkede" til: „dækkes".

Til § 3.

4) Paragrafen affattes saaledes:

„I Beboelsesleiligheder, derunder indbefattet Kjøkken, Bryggers og Bagerovnsrum, skal Loftet, saafremt det ikke pudses med Kalk, bestaa af sammenpløiede Brædder, og det er ikke tilladt at udspænde Papir eller Lærred under eller imellem Bjælkerne.

Dampkjedelrum, Smedier og Værksteder, hvori der arbeides med Træ eller lige saa antændelige Gjenstande, og hvori der findes Ildsted eller overhoved benyttes Ild, skulle have Loftet pudset med Kalk og være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg af Grundmur, Mur og Bindingsværk eller af Planker eller dobbelte Brædder, mindst 2 Tommer tyk og paa begge Sider røret og pudset med Kalk.

Ere de foran nævnte Rum ikke ved Loft skilte fra Taget, skal fornævnte Skillevæg føres helt op til dette, uden at der i dens øvre Del maa anbringes Dør eller anden Aabning, hvorhos Taget, saa langt som Rummene strække sig, skal være belagt med Sten, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan, jfr. dog § 9.

Rum, bestemte til Opbevaring af Foder, Straa eller andre ligesaa letfængelige Gjenstande, skulle være adskilte fra tilstødende Rum, hvori der er Ildsted, ved en Væg af den foran nævnte Beskaffenhed. Forsaavidt de nævnte Opbevaringsrum findes i Tagrummet, maa Adgangen deriil ikke være fra Kjøkken eller Bryggers med aabne Ildsteder eller fra de i 2det Stykke nævnte Værkstedsrum."

Til § 4.

5) Paragrafen affattes saaledes:

„Ildstedet i Kjøkken og Bryggers kan indrettes enten som aabent eller lukket.

Et aabent Ildsted, hvorved forstaas et saadant, paa hvilket Ilden brænder frit og kan spille op ad Ildstedets Sider, skal bygges paa et uantændeligt Grundlag med grundmuret Bund og Sider af 8½ Tommes Tykkelse, hvorhos Gulvet foran samme i mindst 18 Tommers Afstand skal bestaa af eller være dækket med uantændeligt Materiale. Ildstedet skal være forsynet med en Kappe, der skal være af 4¼ Tomme Grundmur, saafremt Skorstenen er en Fortsættelse af Kappen og hviler paa denne, hvorimod den kan være af Metal, naar Skorstenen staar i Ildstedets Side. Skorstenshammeren kan være af Træ, men iøvrigt maa intet Træværk anbringes i aabne Ildsteder eller i Skorstene.

For lukkede Ildsteder (Komfurer og andre Kogeindretninger med lukket Indfyring), Jernovne og Kaminer gjælde følgende Regler:

1. Komfurer, Kaminer og Jernovne maa ikke komme Træværk nærmere end 8 Tommer, hvilken Afstand for Ovne af Porcellæn, Ler- eller Murværk dog indskrænkes til 4 Tommer.

2. Rørene fra de nævnte Ildsteder blive altid at holde 8 Tommer fra Træværk, skulle føres ind i en Skorsten og maa ikke passere Rum, hvori Foder eller andre ligesaa antændelige Stoffer opbevares.

3. Komfurer kunne sættes paa Bjælkelag, naar deres Bund er fernet mindst 4¼ Tomme fra Gulvet, og dette er gjort uantændeligt under dem.

4. Jernovne skulle staa paa en Fod af Mur eller en Jernfod; er der Rist i Ovnens Bundflade, skal der være Askekuffe i Foden, og denne skal være udmuret samt staa paa en Jernplade, der gaar lidt frem for Foden.

5. Kaminer kunne sætes paa Bjælkelag og skulle være undermurede med et dobbelt Lag Mursten, lagte i Forbundt paa Fladen.

6. Gulvet skal bestaa af eller være belagt med uantændeligt Materiale foran Komfurer og Kaminer i disses hele Udstrækning i en Brede af 12 Tommer, samt foran Kakelovnsdøre og 6 Tommer til hver Side af disse i en aftagende Brede fra 12 Tommer foran Døren.

Til § 5.

6) 1ste Stykke affattes saaledes:

„Skorstene skulle opføres som Grundmur, enten af raa Sten med en Murtykkelse af mindst 8½ Tomme eller af brændt Sten med en Murtykkelse af mindst 4¼ Tomme; dog skal enhver Skorsten fra 1 Alen under det Sted, hvor den gaar igjennem Tagfladens underste Side, opmures i Kalk af brændte Sten, hvilket ogsaa gjælder, naar Piben paa en ældre Skorsten omsættes. De skulle, forsaavidt de ikke opføres som snevre, have et indvendigt Gjennemsnit af mindst 18 Tommer i Kvadrat eller 16 og 20 Tommer, naar en rektangulær Form foretrækkes. Rensedørene skulle være tætsluttende, af Jern, af samme Lysning som Skorstenen og anbragte i en Jernramme med Fals".

Vedtages dette, udgaar 11te Stykke.

7) I Slutningen af 2det Stykke udgaar „18 — Retninger" og istedetfor sættes: „end foran anført".

8) I 3die Stykkes 2den Linie mellem „Skorstene" og „til" indskydes: „dog kun".

9) I samme Stykkes 3die Linie indskydes efter „disse": „, der kun maa bygges som Rektangel eller Cirkel" og efter „Tommer" indskydes: „i den kvadratiske Side eller i Diameter".

10) I 6te Stykkes 3die Linie udgaar: „disse".