

den Forandring, at Yvermurene ikke forlanges opførte paa en imod Fugtigheds Indtrængen sikrende Maade, uden at det nærmere angives paa hvilken Maade, det skal være, men at man har at følge de Forskrifter, som Bygningskommissionen til enhver Tid i det Viemed giver. Endvidere gaar Forslaget ud paa at forhindre, at Uddunstninger og om mulig ogsaa Fugtighed trækker fra Grunden op i Bygningen.

Dette søges tilveiebragt, enten ved at det nederste Gulv gjøres ugjennemtængeligt i den nysnævnte Henseende, eller ved at de paagjældende Kjælderrum, naar de ikke anvendes til Beboelse, overhælvnes paa en Maade, som erkjendes af Bygningskommissionen baade at være tilstrækkelig stærk og istand til at forhindre, at Uddunstninger fra Grunden stige op i Bygningen, ligesom disse Kjælderrum ikke maa staa i nogen direkte Forbindelse med Bygningsens Etager.

Bestemmelsen i § 29, at Skillevægge om Trappehuse skulle være af Grundmur eller af udmuret Bindingsværk, kan efter Udvalgets Formening kun gjælde de Trapper, der efter § 46 skulle findes i en Bygning; for Skillevægge om andre Trapper maa gjælde de almindelige Regler for Skillevægge, medens det paa den anden Side synes hensigtsmæssigt, at Skillevæggene om de betingede Trapper altid skulle være af Grundmur, medens Udfæstet ogsaa tilstøder udmuret Bindingsværk.

I § 25 er som en almindelig Bestemmelse optaget, at ved Anvendelsen af denne Lov behandles som Beboelsesrum ethvert Rum, der er forsynet med Ildsted eller indrettet til at opvarmes. Udvalget har foreslaaet at flytte denne Paragraf hen som 1ste Paragraf i Afsnittet „Beboelsesrum“, som en ny § 41, og knyttet Indholdet af § 44 hertil, nemlig at Beboelsesrum skulle have mindst 4 Alens Høide mellem Gulv og Loft, og have Vinduer, indrettede til at aabnes ud til det Fri. Denne Forandring er saaledes alene af formel Natur, medens et Mindretal foreslaar at tilføje følgende Stykke til den nye § 41:

„Vinduernes samlede Flademaal skal være mindst 1 Kvadratalen for hver 65 Kubikalen, som Rummet indeholder.“

De Endringsforslag, som Udvalget har stillet til § 41 under Nr. 19 og Nr. 21 have til Hensigt at forbedre Udtryksmaaden, men ikke at forandre Indholdet.

Grunden til, at Udvalget har stillet det Forslag, at § 43 skal udgaa, er at dens første Del, at Beboelsesrum i en Stueetage skulle have Bræddegulv paa Betonunderlag, allerede indeholdes i Endringsforslagene til § 27 og § 41, og at den sidste Del, at Gulvet skal ligge 6 Tommer over det omliggende Jordsmøn, ikke synes at passe til, at man tillader Beboelseskjældere. Tillader man nemlig, at Gulvet til en Beboelsesleilighed kan lægges lavere end det omgivende Jordsmøn, maa

det ogsaa være tilladeligt, at et saadant lægges i en nok saa ringe Høide over det. Vilde man gjøre en Indskrænkning i den Henseende, maatte man forlange, at slige lave Stuer skulde behandles efter de Forskrifter, der ere givne for Beboelseskjældere, men til at give en saadan Bestemmelse synes Udvalget dog ikke, at der er tilstrækkelig Anledning.

Udvalget foreslaar, at § 45 skal udgaa. Denne Paragraf indeholder Lidsbestemmelser for, naar Rudsningen med Kalk af de Mure, der omgive Beboelsesrum maa finde Steb. Herved er der imidlertid saa mange andre Omstændigheder at tage i Betragtning udenfor den Tid, der er hængaaet, siden Bygningen er bragt under Tag, at man mener at kunne naae Hensigten sikkrere og simplere ved en Tilføielse, der gaar i samme Retning, til § 77.

Til § 46 har Udvalget foreslaaet en Tilføielse, der giver Sikkerhed for, at der ved Opførelsen af en Bygning vil blive sørget for, at der er en let og fri Passage tilstøede imellem Gaarden og det til en Eiendom foreskrevne Gaardsrum.

Udvalget foreslaar, at § 52 om Ventilationskanalers Størrelse og Vælggenhed søies som et nyt Stykke til § 50, der handler om Skorstensrørs Størrelse, fordi disse to Paragrafer efter deres Indhold høre sammen. Dertil er da knyttet den ny Bestemmelse, at, naar man ved nye Bygningers Opførelse eller ved ældre Ombygning vil indrette Luftlofter, da skulle disse ledes til en særskilt Ventilationskanal, der, saavidt det er muligt, lægges jevnsteds med et Skorstensrør. Hensigtsmæssigheden heraf behøver ikke nærmere Forklaring.

Et Mindretal foreslaar desuden en anden Affattelse af § 50, der navnlig stiller sig fra Udfæstet deri, at, medens dette, hvad Forandringen til Skorstensrørens Gjennemsnitsarealer angaar, stiller Raskelovne og Komsfurer lige, dog med den Indskrænkning, at det kun undtagelsesvis tillades, at der anbringes mere end 1 Komsfur i samme Etage til samme 9 Tommers Høj, sætter Mindretallet den Regel, at ved Beregningen af Skorstensrørens Gjennemsnitsarealer regnes et Komsfur som 2 Raskelovne.

Udvalgets Forslag til § 55 tilsigter kun en Forandring i Udtryksmaaden.

Udvalgets Forslag til § 58 gaar ud paa, at Badstuer altid skulle udmunde i det Fri og ikke, som i Udfæstet tilladt, tillige kunne trækkes til Skorstensrør.

Et Flertal i Udvalget foreslaar at lade den Bestemmelse udgaa, at to Vær, efter at Loven er traadt i Kraft, skulle alle Vadske være forsynede med Vandlaase. Den tilbagevirkende Kraft, som