

Til § 19.

11) Efter 1ste Punktum tilføies:

„Andre Tagformer ere dog tilladte, naar man ved deres Anvendelse holder sig indenfor det Bygningsprofil, der er givet ved §§ 15—19“.

Til § 22.

12) Pag. 7, 3die Linie tilføies efter „Lys“ Ordene: „end de havde førend Ombygningen“.

Til § 24.

13) Paragrafen affattes saaledes:

„Ethvert Bygningsarbejde skal udføres paa forsvaerlig Maade, og dertil maa kun anvendes gode Materialier. Stilladser, Afstivninger og Vignende skulle have tilstrækkelig Styrke, samt anbringes og benyttes af dulige og paalidelige Folk.“

Med Hensyn til de i denne Lov fastsatte Forskrifter for Udførelsen af Murværk og Tømmerværk, da forudsatte disse for det Førstes Vedkommende, at det udføres af helbrændte Mursten i Kalkmørtel eller Cement, og at Murstenenes Længde er mindst $8\frac{1}{4}$ Tomme, samt for det Sidstes Vedkommende, at der til Tømmerværket benyttes sædvanlig god Fyr, hvilket imidlertid ikke udelukker Brugen af andre Materialier, saasom Granit, Sandsten, Beton, Støbejern, Smebejern, Gran, Og o. L.“ (jvf. § 67).

14) Efter § 24 indskydes følgende Paragraf:

„Naar Bestaffenheden af den Grund, hvorpaa et Hus, indrettet til Beboelse, skal opføres, giver Bygningsinspektøren Anledning dertil, skal han indhente Stadslægens Erklæring om den; de af Stadslegen dertil stillede Fordringer til Grundens Forbedring blive da at følge.“

Naar den foreslaaede Affattelse af § 24 vedtages, bortfalder som Følge deraf § 26.

15) Titlen „Over- og Indermur“ Pag. 8 forandres til: „Grundens Dækning mod Fugtighed og Uddunstninger, Over- og Indermure“.

Til § 27.

16) 2det Stykkes sidste Punktum affattes saaledes:

„Hvor der er Kjelber, bliver det nævnte Lag at anbringe i alle Mure i en Afstand af 2 til 4 Tommer over Kjelbergulvet, og for Overmurenes Vedkommende tillige i en Afstand af 2 til 4 Tommer over det Jordsmån, der omgiver Bygningen. Murværket imellem de to isolerende Lag

i Overmurene skal beskyttes mod Fugtighedens Indtrængen fra Siden paa den Maade, som Bygningskommissionen til enhver Tid foreskriver“.

17) Derefter tilføies:

„Ved Opførelsen af en Bygning, der indrettes til Beboelse, skal det nederste Gulv gøres uigjennemtrængeligt for Uddunstninger, og saavidt muligt ogsaa for Fugtighed, ved Beton, Asfalt eller paa anden af Bygningsinspektøren godkendt Maade. Dette kan dog bortfalde for Kjelberum, der ikke indrettes til Beboelse, naar de overhæves paa en af Bygningskommissionen som forsvaerlig anerkendt Maade, som kan hindre Opstigning i Bygningerne af Uddunstninger fra Grunden, og saaledes, at der ikke findes nogen direkte Forbindelse mellem Kjelberens og nogen af de ovenover liggende Etager“.

Til § 29.

18) Punktummet i 13de og 14de Linie affattes saaledes:

„Stillevejge om de i § 46 betingede Trapper skulle være af Grundmur“.

Til § 41.

19) Foran denne sættes en ny § 41, saalydende:

„Ved Anvendelsen af denne Lov behandles som Beboelsesrum ethvert Rum, der er forsynet med Ildsted eller indrettet til at opvarmes.“

Ethvert Rum, der indrettes til Beboelse, skal have mindst 4 Alens Høide, denne regnet fra Gulv til Loft, og være forsynet med Vinduer, indrettede til at aabnes ud til det Fri.“

(Naar dette vedtages, udgaa §§ 25 og 44).

Uf et Mindretal (Tugen):

20) Slutningen af den foreslaaede nye § 41 tilføies: „Vinduernes samlede Flademaal skal være mindst 1 Kvadratalen for hver 65 Kubitalen, som Rummet indeholder.“

Uf Udvalget:

21) I 6te Linie af § 41 foran „2 Alen“ sættes „mindst“.

22) I 8de og 9de samt i 19de Linie forandres „paa Betonunderlag“ til „med det i § 27 nævnte Lag mod Uddunstninger og Fugtighed“.

Til § 43.

23) Paragrafen udgaa.