

Til § 45.

24) Paragrafen udgaar.

25) Til § 46 føies: „Smellem det til en Eiendom foreskrevne Gaardsrum og Gaben skal der være en let og fri Passage, der paa intet Sted maa have en mindre Bredde end 2 Alen“.

Af Mindretallet (Lugen):

Til § 50.

26) Paragrafen omskrives, som følger:

„For hver Kaffelov, hvis Røg fører til en Skorsten, skal dennes horizontale Flademaal i Lysningen indeholde mindst 10 Kvadrattommer og for hver almindelig Kjøkkenild eller Komfur mindst 20 Kvadrattommer. Efter disse Maal bestemmes det, hoormange Ildsteder i en Bygning der maa føres til en Skorsten, i Forhold til dennes Dimensioner i Lysningen.“

Af Udvalget:

Til § 50.

27) Til Paragrafen føies et nyt Stykke saalydende:

„Naar Forholdet imellem Nørens Lysning og Ildstedernes Antal ikke er mindst dobbelt saa stort som ovenfor fastsat, skal der føres Ventilationskanaler jevnslides Skorstenrørene med et Tverfnitsareal, som, tillagt Skorstenrørens Tverfnitsareal, giver mindst det fordoblede Forhold. For Bygninger med fuldstændige Ventilationsindretninger kan denne Bestemmelse bortfalde med Bygningskommissionens Samtykke.“

For de nævnte Ventilationskanaler gjælde Bestemmelserne om Skorstenrørs Opførelse.

Naar man ved en Bygnings Opførelse eller Ombygning indretter Røstlosetter, skulle disse ledes til en særstilt Ventilationskanal af et brandfrit Materiale, der saavidt muligt lægges jevnslides med et Skorstenrør“.

§ 52 udgaar, ifald dette Endringsforflag vedtages.

Til § 55.

28) § Paragrafen affattes Nr. 4 saaledes:

„Gulvet skal være belagt med uantændeligt Materiale foran Komfurer og Kaminer i en Afstand af mindst 12 Tommer, foran Kaffelovs-døre i samme Afstand, men Belægningen her tillige gaa i en aftagende Afstand 6 Tommer til hver Side.“

Af Flertallet (Gaffner, Hasle, Kayser, Lugen):

Til § 58.

29) § Paragrafen bortfalder 2det Stykke.

Af Udvalget:

Til § 58.

30) Sidste Stykke „eller udmunde i et Skorstenrør“ forandres til „og udmunde i det Fri.“

Til § 59.

31) Paragrafen affattes saaledes:

„Enhver Eiendom, ogsaa de nuværende, skal være forsynet med Brolægning, Asfalt eller Lignende i en Bredde af mindst 1½ Alen omkring de til Eiendommen hørende Bygninger, hvis Spildevand saavel som Regnvandet skal gives tilstrækkeligt Afløb. Hvor Bygningerne ligge ved Have, kan Forbringen om Brolægning bortfalde, naar Vandet ledes bort gennem underjordiske Afløb paa en Maade, der godkendes af Bygningsinspektøren. Kloakbrønde skulle ligge udenfor Bygningen, være fuldstændig vandtætte, enten af Murværk i Cement, af Jern eller brændt Ler, være forsynede med Rist og Vandlaas, der lukke med mindst 2½ Tomme, samt staa paa en fast Bund.“

Til § 64.

32) Efter „Bygninger“ i Paragrafens sidste Linie tilføies: „ , Hestestalden iberegnet.“

Til § 67.

33) § 2den Linie forandres Ordene „skal der af Stadsbygmesteren meddeles“ til „kan Stadsbygmesteren ikke negte at meddele“.

34) 2det Punktum affattes saaledes:

„Naar Stadsbygmesteren afflaar Begjæringen i denne Henseende eller Enytter Betingelser til Tilladelsen, er han pligtig paa Forlangende at angive sine Grunde dertil, hvilket saavidt muligt skal ske under en saadan Form, at derved erholdes en Veiledning for lignende fremtidige Tilfælde.“

Til § 68.

35) Efter Slutningen tilføies et nyt Stykke: „Dampfjedler af en saadan Størrelse og Bestaffenhed, at de ifølge Lovgivningen ere offentligt Tilsyn underkastede, maa ikke anbringes i Baaningshuse“.

Til § 75.

36) § 3die Linie efter „18“ tilføies: „samt de af Stadslagen i Genhold til § 24 b.“

Til § 77.

37) § 3die Linie forandres Ordene: „Anmeldelsen om paatænkte Bygningsforetagender indleveres“ til: „Begjæring herom indgives af den, der vil lade Bygningsarbeidet udføre, eller paa hans Vegne af en Bygningskommissionen bekendt vederhæftig Mand“.