

Bilag. Bygningslov f. Kjøbenhavn.

Ildsteder, Komsfurer, Kaffelovne og Kaminer m. m.

§ 49.

Ildsteder med murede Rapper, skulde funderes fra Grunden, hvor Emrør anbringes ved Røsttenildstedet, skal Røret være forsynet med Klapp; det maa ikke ledes ind i Røgkanalen, men skal føres op i samme, Heide som denne.

§ 50.

Hvor Ilden brænder frit paa Ildsteder, skulde disses Bægge være mindst 1 Sten tykke. Skorstensankere skulle være af Jern, og Trædøre maa ikke anbringes foran Ildsteder. Gulvet foran dem, skal i en Afstand af mindst 18. Tommer være dækket med uantændeligt Materiale.

§ 51.

Med Hensyn til Jernovne, Kaffelovne, Komsfurer og Kaminer gælde følgende Regler:

1. Jernovne og Jernrør fra alle Slags Ovne, skulde have en Afstand af 12 Tommer, Kaffelovne af Porcellæn, Ler, Murværk, og lignende Materiale, en Afstand af 4 Tommer fra Bygningens Træværk; dog kunne Trælister til Kaffelovnspladsjer anbringes i en Afstand af 8 Tommer fra alle Slags Ovne.
2. Jernovne skulde staa paa en Fod af Mur eller paa en Jernfod; er der Rist i Ovenens Bundflade, skal der være Afstøffe i Foden, og denne skal da være udmuret samt staa paa en Jernplade, der gaar lidt frem for Foden.
3. Gulvet skal være belagt med uantændeligt Materiale foran Komsfurer og Kaminet i en Afstand af mindst 12 Tommer, foran Kaffelovnsdøre i samme Afstand, men Belægningen her tillige gaa i en aftagende Afstand 6 Tommer til hver Side.
4. Rørene fra dem skulde føres ind i murede Rør uden paa Veien at passere enten Bjælkelag eller Rum, som paa Grund af deres Belliggenhed eller Bestemmelse udelukke et stadigt Tilsyn med Rørene. Naar Rørene føres gennem Skillevægge, der ikke ere af Grundmur, skal Skillevæggen udenom Røret indtil en Afstand af 8 Tommer fra dette være udmuret.
5. De skulde forsynes med en tætfluttende Dør eller anden Indretning, hvorved Lufttrækket igjennem dem kan standses. Dog er Anbringelse af Spjæld i Rør fra Kaffelovne til Skorstene forbudt.
6. Komsfurer kunne sættes paa Bjælkelagene, dog kun naar deres Bund er fjernet mindst $4\frac{1}{2}$ Tomme fra Gulvet, og dette er gjort uantændeligt under dem. I Tagrummet kunne Komsfurer dog kun anbringes med Stadsbygmesterens Tilladelse.

§ 52.

Alle mere sammensatte Indretninger til Bygningers Opvarmning saavel som til deres Ventilation skulde være underkastede Bygningskommissionens Bestemmelse om, hvorledes de skulde være indrettede.

Tagrender og Snegittre.

§ 53.

Enhver saavel ny som ældre Bygning skal, baade til Gade og Gaardsplads være forsynet med Tagrender, med Rør førende til Terrainets Vandafløb. Skifer, eller Metaltage, der have et saadant Fald, at Sneffred kan foranlediges, skulde tæt ved Tagrenden mod Gaden, samt mod Gaarden paa Steder, hvor der ved Sneffred kan foranlediges Fare, forsynes med Jerngittre.