

## XCVII.

## Forslag til Lov

om

**Ændringer i og Tillæg til Lov af 1ste Marts 1889  
vedrørende Brandpolitiet paa Landet m. v.**

(Som vedtaget af Landstinget ved 3dje Behandling den 18de Marts 1898.\*)

## § 1.

I Lov af 1ste Marts 1889 om Tillæg til og Forandringer i Lov af 2den Marts 1861 om Brandpolitiet paa Landet m. v. ændres § 1, 3dje Stykke, til:

„Sidenfor det Omraade, for hvilket Loven om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861 er gældende, betragtes Tagfilt (Tagpap) af mindst  $1\frac{3}{10}$  Linies Tykkelse som ildfast Tag (jfr. dog § 4, 4de Stykke).“

## § 2.

Til samme Lovs § 3 føjes som nyt Stykke:

„Rum, hvori Luft opvarmes til andre Rums Forsyning med varm Luft (Varmekamre), skulle have Gulv af uantændeligt Materiale og Vægge af Mur; Loftet derover skal være af Mur eller Særn og Mur. Rum, hvori Damp- eller Varmtvandskedler anbringes, skulle have uantændeligt Gulv og Vægge af Mur; naar Kedlen er fjernet mindst 2 Alen fra Loftet, kan dette være af Træ, røret og pudset. Loftet over Fyrladsen skal enten være af Mur eller, hvis det er af Træ i mindre end 4 Alens Højde over Risten, være røret og pudset og derhos beskyttet af en i mindst en Tommes Afstand fra det op-hængt Metalplade, der skal gaa mindst 1 Alen til hver Side udenfor Fyrdøren og være mindst 3 Alen bred. Ledninger for opvarmet Luft fra Varmekamre skulle være  $\frac{1}{2}$  Stens Mur eller  $1\frac{1}{2}$  Tomme tyk Monier (Cement og Særn).

Ledningerne for Damp eller varmt Vand skulle være af Metalrør og holdes mindst 2 Tommer fra Træværk; hvor Rørene passerer gennem Træbjælkelag eller Trævæg, skal Rummet imellem Rørene og Træværket udfyldes med fast og uantændeligt Materiale.“

## § 3.

Samme Lovs § 4, 3dje Stykke, 1ste Led, ændres til:

„I Bygninger, som ere tækkede med ildfast Tag eller med Spaan, er det tilladt at benytte de saakaldte snævre Skorstene, dog kun til Afledning af Røg fra Kaminer og Aldsteder med luffet Indfyring, herunder Badskedler, Bryggekedler og Bagerovne til Husholdningsbrug samt Varmekammerovne med mindre end 150 Kv.-Fods Varmeflåde og Damp- og Varmtvandskedler til Centralopvarmning med mindre end 30 Kv.-Fods Hedeflåde (Aldpaavirkningsflåde).

\*) Se Tillæg C. Sp. 269—72; Tillæg B. Sp. 1411—16; Landstingstidenden: Sp. 1474 fg. 1ste Behandling, Sp. 1733 fg. 2den Behandling.