

det vistnok bestemmes, at de skulle være af $\frac{1}{2}$ Stens Mur eller $1\frac{1}{2}$ Tomme tyk Monier, et Præparat, som nu om Stunder bruges i høj Grad og er en Komposition af Jærn og Cement. I det sidste Tilfælde vil det vistnok være tilstrækkeligt, at de ere af Metalrør og holdes mindst 2 Tommer fra Træværk — altsaa ikke $\frac{1}{2}$ Sten, der er mere. Men ved Siden af maa det bestemmes, at naar Rørene passere gennem Træbjækelag eller Trævæg, skal Rummet mellem Rørene og Træværket udfyldes med et fast og uantændeligt Materiale. Disse Bestemmelser referere sig altsaa alle til de Tilfælde, hvor man vil benytte et Centralvarmeapparat, og omhandle, hvorledes disse dertil hørende Indretninger maa være. Det er Ændringsforslagene under Nr. 1, 2 og 3, som jeg her nærmere har forklæret, og som alle ere Ændringer til § 2.

Hvad angaar Lovforslagets § 3, have vi først foreslaaet, at man i Stedet for Ordet „anbringe“ i 2den Linie indsætter Ordet „benytte“. Det forekommer os nemlig, at naar man bruger Ordet „benytte“, træder det mere klart frem, hvad der jo har været Meningen med Lovforslaget, at det ikke blot skal være tilladt for Fremtiden at anbringe snævre Skorstene — og til dem at lede Røgen, ikke blot fra Køkkenildsteder, Kakkelovne og Kaminer, men ogsaa fra Varmekammerovne og Ildsteder under Vadske- og Bryggekedler, naar disse blot ere bestemte til Husholdningsbrug —, men at det ogsaa er Meningen, at de, som have, ganske vist ulovlig, indrettet sig saaledes, at de have Afledning til de snævre Skorstene fra Vadske- eller Bryggekedler, skulle være fri for videre Tiltale i den Retning og have Lov til fremdeles at gøre dette. Vi ville altsaa lovliggøre paa en vis Maade disse Tilfælde. Det maa vi antage er Meningen med Lovforslaget, og det er ogsaa udtalt saaledes af den højtærede Justitsminister ved Sagens 1ste Behandling. Jeg tror, at dette vil tydeligere fremgaa, naar vi sige „benyttede“ i Stedet for „anbringe“, som synes mere at tyde paa, at det kun giver en Tilladelse for Fremtiden.

Dernæst have vi med Hensyn til Paragraffens Bestemmelser om disse snævre Skorstene troet, at man kunde gøre en Udvidelse, idet man nemlig kunde tilstede, at Røg maa indledes til disse snævre Skorstene, ikke blot fra Vadske- og Bryggekedler, men ogsaa fra Bagerovne, for saa vidt disse kun anvendes til Husholdningsbrug, og altsaa ikke til Bagerier og Brødfabrikation, og ligeledes, at det ogsaa kunde tilstedes, at den kan afledes fra Varme-

kammerovne. Det er allerede omtalt i Lovforslaget, men da bør det tilføjes, at det maa være Varmekammerovne med mindre end 150 Kv.-Fods Varmeoverflade og Damp- og Varmtvandskedler til Centralopvarmning med mindre end 30 Kv.-Fods Hedeflade.

I Forbindelse med disse Bestemmelser om snævre Skorstene og den forøgede Adgang til at lede Rør til dem, som Lovforslaget saaledes giver, mene vi rigtignok, at det er nødvendigt at faa en Bestemmelse ind i Lovforslaget om Antallet af de Ildsteder, hvorfra der maa afledes Røg til de snævre Skorstene. Det gaar ikke an, at der i saa Henseende ingen Begrænsning er, og der er saa meget mere Nødvendighed for at faa en saadan Begrænsning paa Landet, som man jo der ofte benytter sig af Brændselmateriale, der afsætter megen Sod. Vi have derfor i den Retning foreslaaet, at „et snævert Skorstenrør maa ikke benyttes som fælles Rørrør for mere end 8 Ildsteder med lukket Indfyring, dog saaledes, at hver af de forannævnte Bagerovne, Vadske- og Bryggekedler regnes som 2 Ildsteder, og naar det benyttes som Rørrør for en Varmekammerovn eller en Kedel til Centralopvarmning, maa det ikke tillige tjene som Ventilationsrør eller som Rørrør for andre Ildsteder end Komfurer.“ Det er en Bestemmelse, som vistnok er nødvendig for at forebygge Ildfare ved, at disse Skorstene blive saa fyldte med Sod og deslige, at der ofte opstaar Skorstensild i dem. Naar der saaledes flere Gange har været Ild i dem, svækkes Skorstenene nemlig saaledes, at Brandfaren bliver betydelig forøget. I øvrigt antage vi, at der paa Landet kun sjældent vil blive Spørgsmaal om, at der findes flere end 8 Ildsteder af denne Art til et saadant Skorstenrør.

Dernæst have vi troet, at der kunde optages en Bestemmelse, som ikke er umiddelbart foranlediget ved det foreliggende Lovforslag, nemlig en Bestemmelse om, at Piben paa en vid Skorsten, der er mindst 2 Alen høj over Tagryggen, skulde det være tilladt at sammentrække paa de øverste $\frac{3}{4}$ Alen, saaledes at Udgangsaabningen indskrænkes til $1\frac{1}{4}$ Murstenslængde eller 11 Tommer i Kvadrat. Dette er en lille Lettelse i Bygningsmaaden af disse omtalte Skorstene, som vi imidlertid tro, der ikke er nogen som helst Fare ved at gaa ind paa; thi naar det kun er de øverste $\frac{3}{4}$ Alen af Skorstenen, som bliver snævrere, vil det jo være muligt for Skorstensfejeren at komme op nedenfra og virkelig rense Skorstenen paa behørig Maade. — Endelig