

I § 34, 1. Stk.: „15 Alen“ omsættes til „9,5 Meter“.

§ 36, 1. Stk.: affattes saaledes:

„Til almindelige Træbjælkelag i en Bygning foreskrives følgende Tømmerdimensioner:

Fritliggende	Dimensioner (i gl. svenske Tommer)
indtil 3,0 Meter	6 × 7
— 3,2 —	7 × 7
— 3,6 —	7 × 8
— 3,8 —	8 × 8
— 4,2 —	8 × 9
— 4,4 —	9 × 9
— 4,8 —	9 × 10
— 5,0 —	10 × 10
— 5,4 —	10 × 11
— 5,6 —	11 × 11
— 6,0 —	11 × 12
— 6,2 —	12 × 12
— 6,6 —	12 × 13
— 6,8 —	13 × 13

I § 37: „ $1\frac{1}{2}$ Alen“ omsættes til „0,95 Meter“.

„ $1\frac{2}{3}$ Alen“ — — „1,05 Meter“.

„ $4\frac{1}{2}$ Alen“ — — „2,85 Meter“.

I § 38: „3 Tommers“ — — „8 Centimeters“.

„1 Tommes“ — — „2,5 Centimeters“.

„2 Tommer“ — — „6 Centimeter“.

„7 Tommer“ — — „17 Centimeter“.

„ $\frac{9}{8}$ Tomme“ — — „2,9 Centimeter“.

§ 39: affattes saaledes:

„Naar et Tag dækkes med almindelige Tagsten foreskrives til Tagværket følgende Tømmerdimensioner:

Fritliggende (vandret maalt)	Dimensioner (i gl. svenske Tommer)
indtil 3,2 Meter	5 × 5
— 3,6 —	5 × 6
— 3,8 —	6 × 6
— 4,2 —	6 × 7
— 4,4 —	7 × 7
— 4,8 —	7 × 8
— 5,0 —	8 × 8

I § 40, 2. Stk.: „4 Alens“ omsættes til „2,5 Meters“.

3. Stk.: „15 Kvadratalen“ — — „6 Kvadratmeter“.

4. Stk.: „4 Alen“ — — „2,5 Meter“.

„ $3\frac{1}{2}$ Alen“ — — „2,2 Meter“.

„30 Kvadrat-Alen“ — — „12 Kvadratmeter“.

„4 Alens“ — — „2,5 Meters“.