

Bygningens Tværsnit.

I Baadsmåndsstrædefløjen foretages den Forandring, at Kælderen udgraves 80 cm, og det mellem Kælderen og Stueetagen værende Træbjælkelag udtages og erstattes med et Jernbjælkelag, der indhugges i de gamle Mure 55 cm højere, saaledes at Etagehøjden i Kælderen fremtidig bliver ca. 3 Meter og Højden i Stueetagen ca. 4 Meter. I Forbindelsesbygningen udgraves Kælderen 160 cm, og der indlægges nye Etageadskillelser i Højde med Etageadskillelserne i Baadsmåndsstrædefløjen, og Tagformen gives ligeledes samme Form som denne Fløj, saaledes at Tværnittet bliver ens.

I Boligfløjen foretages ingen Forandringer i Bygningens Tværsnit. Forskellen paa Gulvhøjderne i Etagerne udlignes ved nogle Trappetrin, saaledes at der bliver Forbindelse mellem Iste-Salene samt mellem Kvistetagen og Tagetagen.

Kælderen.

Mod NV Vaskeriafdelingen med Adgang fra den NV Trappe. Her findes Dampvaskeriet, et Indleverings- og Sorteringslokale samt en Tørre-, Rulle- og Strygestue.

Til Anlægget beregnes:

- 1 Vaskemaskine.
- 1 Tørremaskine paa 10 Heste med Ventilator.
- 1 Skyllmaskine.
- 1 Centrifugal Vridemaskine.
- 1 Ludkoger.
- 3 Vaskekar af galvaniseret Jern.
- Diverse Bløde- og Skyllkar af Træ.

I Midten af Bygningen med Nædgang fra Hovedtrappen findes Badeafdelingen, hvor der indrettes et Venteværelse, et Badeværelse for Vandbade samt et Badeværelse for Kulsyre og elektrisk Behandling. Her anbringes ligeledes nogle Vandklosetter delvis med Adgang fra Trappen og delvis med Adgang fra Badeanstalten. Ved Siden af Badeanstalten ligger Køkkenafdelingen med direkte Adgang fra Gaarden gennem en Forstue. Afdelingen bestaar af et Anretningsrum med elektrisk Elevator til Etagernes Tekøkkener, Varmt- og Koldt-Køkken, Viktualierum samt Opvask.

Til Montering af Dampkøkkenet er tænkt:

- 6 Nikkelgryder.
- 1 Komfurbord til Gasstegning med tilhørende Gasapparater.
- 4 Gasstegeovne.
- 1 Varmebord til Damp.
- 1 Kaffekoger og 1 Skyllmaskine.

Af Maskiner til Drivkraft med Motor:

- 1 Kød hakkemaskine.
- 1 Blandemaskine.
- 1 Brødkæremaskine.
- 1 Paalægsmaskine.
- 1 Knivpoleringsmaskine.

Mod SØ findes Kedelanlægget, der sammen med Kulkælderen optager en Del af Baadsmåndsstrædefløjen samt den under Forbindelsesfløjen ny, udgravede Kælder. Ved Kedelrummet findes, med Adgang fra dette, et Værelse for Fyrbøderen og et Rekvisitrum.

Opvarmningen af Bygningen er tænkt ved varmt Vand fra 5 Modstrømskedler; men desuden opsættes 2 Dampkedler til Opvarmning af Undersøgelsesværelset og Operationsstuen samt til almindelig Varmtvandsforsyning. Vandet cirkulerer ved elektrisk Drift.