

§ 78.

Gulvkonstruktioner og Etageadskillelser.

I Stykke 5 indsættes „Bygningsvæsenet“ i Stedet for „Magistraten“.

I Stykke 1, Linie 3, indsættes „0,3 m“ i Stedet for „3 m“.

§ 79.

Tagdækning, Tagrender og Snestoppere.

I Stykke 1, 2, 3 og 4 indsættes „Bygningsvæsenet“ i Stedet for „Magistraten“.

§ 80.

Beboelsesrum.

Stykke 1 og 2 affattes under eet saaledes:

Som Beboelsesrum anses efter denne Lov ethvert Rum, der benyttes af Mennesker til Sovested om Natten, og alle andre Rum, som i Forbindelse med Soverum udgøre en Beboelseslejlighed. Selv om saadan Forbindelse er til Stede, henregnes dog ikke til Beboelsesrum: Trapperum, Forstuer og Korridorer; Spisekamre, Fædebure og lignende Forraadsrum; Opvaskerum, Anretningsværelse; Nødtørftsrums, Badeværelser, Vaskerum, Strygerum, Tørrestuer og Tørreløfter. Endvidere Vinterhaver, Verandaer, Drivhuse, Lysthuse, Rum i Kegelbaner og lignende Bygninger; de til en Bygnings Opvarmning, Ventilation, Belysning og Elevatordrift bestemte Kedel- og Maskinrum samt Varme- og Friskluftskamre; Pulterkamre, Brændselsrum, Vinoplagsrum og lignende Rum, der kun ere bestemte til Opbevaring af Genstande eller til Lagring af Varer, samt alle andre, der med Hensyn til deres Benyttelse af Bygningsvæsenet skønnes at staa i Klasse med en af de nævnte Arter af Rum.

Stykke 4 affattes saaledes:

„Der skal ved Sundhedsvedtægt gives de fornødne Bestemmelser om Forbud imod og Straf for Menneskers Benyttelse af Rum til Sovested om Natten, naar de ikke ere lovligt indrettede som Beboelsesrum.“

§ 81.

Beboelsesrumms Indretning.

I Stykke 1, 4 og 5 indsættes „Bygningsvæsenet“ i Stedet for „Magistraten“.

Stykke 2 affattes saaledes:

„I Beboelsesrum med helt eller delvis skraat Loft skal en vandret Plan i 2,55 m Højde over Gulvet være mindst 3 m² og sammen med Rumnets Gulvflade udgøre mindst 14 m². Gulvfladen skal begrænses af lodret Vægflade af mindst 1 m Højde.

§ 82.

I Stykke 2 og 4 indsættes „Bygningsvæsenet“ i Stedet for „Magistraten“.

I Stykke 1, Linie 3, indsættes „20 m“ i Stedet for „16 m“.

§ 83.

Beboelsesrum i Tagetager.

Uforandret.

§ 84.

Vaskerum, Badeværelser, Nødtørftsrums m. v.

Stykke 1 affattes saaledes:

„Vaskerum og Badeværelser, der udelukkende tjene til Brug for en enkelt Ejendoms Beboere, skulle som Regel have fri Højde af mindst 2,25 m og skulle være begrænsede af Skillevægge af en af Bygningsvæsenet som tilstrækkelig brandsikker godkendt Konstruktion. Har et saadant Rum helt eller delvis skraat Loft, skulle de i § 81, Stykke 2, give Regler følges. Rum som de her omhandlede skulle i øvrigt med Hensyn til Vinduesstørrelser, Mulighed for Luftfornyelse m. v. indrettes, som Bygningsvæsenet maatte forlange det“.

I Stykke 2 og 3 indsættes „Bygningsvæsenet“ i Stedet for „Magistraten“.

§ 85.

Trapper.

I Stykke 1 indsættes „6,5 m.“ i Stedet for „6 m“.

I Stykke 3, 7, 10 og 11 indsættes „Bygningsvæsenet“ i Stedet for „Magistraten“.

Stykke 8 affattes saaledes:

„Naar der ifølge denne Paragrafs Bestemmelser er paabudt Anbringelsen af 2 Trapper i en Bygning, skal der fra hver af dem være en let og fri Passage til Gaden. Passagen fra den bredeste af de 2 Trapper skal have en Bredde af mindst 1,25 m og Passagen fra den anden Trappe en Bredde af mindst 1 m.