

til Kirkens Forskømmelse eller andre Foranstaltninger, paa hvilke Synet ikke kan gøre Krav. — Naar Synet finder, at Omstændighederne taler derfor, kan en Kirke forlanges forsynet med *Lynledning*. Sagen bliver dog at forelægge Ministeriet til endelig Afgørelse. — *Kirkelokkerne* bør være af passende Størrelse, godt befæstede og hænge saaledes, at de kan høres tydeligt; nye Kirkeklokker skal være af Malm, naar ikke særlig Undtagelse gøres. — Kirkens *Indgange* bør være tilstrækkelige i Antal og tilbørlig høje og brede. Nye Kirker bør være forsynede med mindst een Reservedør. Spørgsmaal om en Reservedørs Anbringelse paa en ældre Kirke indstilles til Ministeriets Afgørelse. — Ved Synspaalæg om Kirkers Forsyning med *nye Vinduer* eller Omdannelse af ældre skal Synet henvende sig til Ministeriet om Anvisning til de nye Vinduers Størrelse, Form, Indfatning og Indretning; Kirken bekoster Tegninger, der skal indsendes til Ministeriets Godkendelse. — Kirken har Ansvar for den almindelige Vedligeholdelse af *Gravkapeller, Kister* m. m., indtil der paavises nogen anden, hvem Forpligtelsen retlig paahviler. — I nye Kirker bør *Gangenes Bredde* være mindst 2 Meter. Samme mindste Bredde bør tilstræbes ved Fornyelse af Stolestader i ældre Kirker. — *Stolestadernes Bænke* skal være mindst 30 Centimeter brede og forsynede med et bekvemt Ryglæn. Hvor der ikke paa begge Sider af Stolestaderne er Bænke, anbringes en Skraapult, og derunder Knager til Hatte, hvis der ikke efter Synets Anvisning indrettes det fornødne til disses Anbringelse i Vaabenhuset eller andetsteds i Kirken. Afstanden mellem Stolene bør være ca. 85 Centimeter. Naar Stolestaderne skal fornys paa Grund af Brøstfældighed, eller fordi de i væsentlig Grad ikke svarer til de nævnte Fordringer, skal Tegning forelægges Ministeriet til Godkendelse. — *Prædikestolen* kan fordres forsynet med en Læsepult. Prædikestolens Armlæn og Læsepult skal beklædes med samme Stof som Alteret, for saa vidt Synet ikke bifalder anden Bestemmelse. — *Døbefonten* skal være forsynet med et særskilt Døbefad af Sølv, Messing eller af andet holdbart, let renseligt, til Brugen egnet og af Synet godkendt Stof og af en i Forhold til Døbefonten passende Størrelse. Hvor Anskaffelsen af en ny Døbefont paabydes, skal den være af Sten, Metal eller af andet af Synet godkendt Stof. — *Alteret* bør i Regelen staa paa en ophøjet Plads i nogen Afstand fra Muren. Alterklædet skal være af Silkeplyds, bedste Uldplyds eller fint Klæde og tilstrækkelig stort til at dække hele Alterbordet, medmindre dette er af saadan Beskaffenhed, at det i sig selv er til Prydelse. Alterdugen skal være af hvidt Linned eller Bomuldsdrejl med passende Kant. *Altertavlen* eller *Alterprydelsen* skal svare til sin kirkelige Bestemmelse. *Kalken* og *Disk* skal være af Sølv, indvendig forgyldte, og Kalken skal være