

Underbilag 5.

## Projekt A.

## Beskrivelse over Ombygning og Nybygning paa det for Hæren og Flaaden fælles Epidemihospital ved Jagtvej og Tagensvej til Brug for Garnisons Sygehus.

## 2--3. Administrationsbygningen.

Taget aftages, der mures Hovedgesims, Granitportalen og Vinduespartiet nedbrydes, og nyt Port- og Vinduesparti i imiteret Sandsten leveres og opsættes.

Ligeledes opmures en ny Fronton med Gesimsafdækning af imiteret Sandsten.

Bygningen forlænges i hver Ende med en Tilbygning paa 5 m, som opføres af fl. Mursten. De gl. Façader udhugges Fuger, Baand afstemmes, og pudses ligesom de nye Façader med Cementmørtel; Midt- og Endepartierne kvadres, Hovedgesimsen trækkes.

Der leveres og henlægges Skifersolbænke i Vinduerne.

Der anbringes Mansardtag, som dækkes med røde Falstagsten af holl. Model.

Til det nye Tagværk anvendes alt, hvad der kan benyttes af det ældre Tagværk. Nye Tagkviste anbringes, de dækkes med Zink Nr. 12, Tagrender og Nedløbsrør udføres af samme Materiale.

Indvendig forandres Inddelingen ved Nedbrydning af Skillerum og Opsætning og Opmuring af nye do.

Bjælkelagene i de nye Tilbygninger gøres af Tømmer, Loftet forskalles, der indslaaes Indskud, hvorpaa henlægges Ler, hvorefter henlægges Gulve af marvskaarne Bræder. De 2 Trapper i Gavlene flyttes ud i de nye Tilbygninger.

Alle Loftet og Vægge pudses, hvor Skillerum er fjernede, udpudses Loftet og Vægge.

Snedkerarbejdet kompletteres, saa det passer med det ældre.

I Mansardtaget indrettes Værelser til Brug for Sygeplejere, overalt pudses Loft og Vægge. Imellem Spærene indslaaes Indskud, som røres og pudses groft.

I samtlige Baderum og W.C.-Rum henlægges Terrazzogulv paa Staalbjælker med Betonudstøbning, paa Væggene afsættes i 1,25 m Højde glas. Vægfliser, hvorover pudses og hvidtes.

I alle Værelser opsættes Gesims i Lighed med de nuværende.

Alle Loftet hvidtes, Køkkener hvidtes og farves, samtlige Vægge i Lejligheder oliemales eller tapetseres.

## 4. Pavillon A.

Taget nedtages, der mures Hovedgesims og nyt Midterparti med Fronton.

Nyt Mansardtag, med Anvendelse af det brugelige Tømmer fra det ældre Tagværk, afbindes og opsættes. Tagkviste dækkes med Zink, Tagrender og Nedløb udføres ligeledes af Zink. Taget dækkes med røde Falstagsten af holl. Model.

Skorstensrør opmures og føres ud gennem Taget med Piber.

Den nye Mansardtage indrettes med pudsede Lokaler med Plads til 16 Senge.

Stueetagen ombygges; Skillerum nedbrydes, og andre opføres, saaledes at Korridoren føres igennem; der indrettes Sygestuer for 24 Senge.