

## 6. Pavillon E.

Taget nedbrydes, ligeledes Gavlene indtil Gesimshøjde. Hovedgesims mures rundt paa alle Sider.

Midtpartiernes Gavle forandres efter det nye Tagprofil.

Nyt afvalmet Mazardtag affindes med Anvendelse af brugbart Tømmer fra det ældre Tagværk og rejses. Det lægtes og dækkes med røde Falstagsten af holl. Model.

Nye Tagkviste opsættes, de dækkes med Zink, Render, Nedløb og Skotrender udføres af samme Materiale.

Façaderne udhugges Fuger, og Pillasterfremspring afhugges samt pudses. Der tilbygges mod Nordvest i hver Ende af Bygningen en mindre Tilbygning med Trappe til den nye Etage og et mindre Værelse.

I den midterste Udbygning anlægges ligeledes 1 Trappe til Manzardetagen, og det ældre Toiletrum omordnes.

Den lange Korridor, som nu kun findes i en Del af Stuetagen, føres igennem de 2 store Sygestuer, ved at opføre 2 Korridorskillerum.

Der nedbrydes forskellige Skillerum og Skorstensrør, og der indrettes 2 Trefagsstuer, ligesom den midterste Stue gøres større.

Gulvene udbedres, hvor Skillerum er nedbrudte, der funderes for de nye Skillerum, Lofter og Vægge udpudses efter Forandringen, og de ny tilbyggede Udbygninger pudses paa Loft og Vægge. Gulvene her gøres som i den øvrige Bygning.

Manzardetagen indeles som vist i 5 Sygestuer, 3 mindre Værelser, 2 Badeværelser, 1 Køkken og 1 Skyllerum med 3 W. C.

Hovedskillerum, Trappeskillerum og Korridor, Skillerum i Midterbygningen gøres af Grundmur, de andre Tværskillerum af sømfaste Plader. Lofter og Vægge pudses i Bad-Skyllerum og W. C. paasættes Vægfliser i 1,25 m Højde, ligeledes over Bordet i Køkkenet.

Snedkerarbejdet suppleres i Lighed med det ældre.

## 8—9. Klinikker og Bolig for Læger og Inspektør.

Grunden udgraves. Jorden transporteres til andetsteds paa Grunden.

Fundamenter og Kældergulve støbes. Beton i Bl. 1—4—8 og Gulvene tillige med Sliddække.

Ydermure og Skillerum udføres af de viste Dimensioner af fl. Mursten, Façaderne pudses, og de viste Altaner, Ballustrader og Dekorationer støbes i imit. Sandsten. 2 Blomsteraltaner og 6 Altangelændere udføres af Smedejern.

Taget udføres som Manzardtag og dækkes med røde Falstagsten af holl. Model.

Skorstensrørene trækkes som vist til Rygningen og ender i forsirede Piber.

De udvendige Trapper med Vanger og Kugler er af Beton, Sokler pudses med groft Puds.

Indvendig pudses Vægge og Lofter med Kalk, i Badeværelse, Toiletrum og Udslagningsrum opsættes Fliser i 1,25 m Højde og i Køkkener over Bordene.

Samtlige Etageadskillelser ligesom Tagværk udføres af Tømmer, undtagen over Kedelrum og i Badeværelse og W. C. Rum, hvor der anvendes Staalbjælker med Hvalvinger imellem, hvorover Betonudligning. I sidstnævnte Rum Terrazzo.

Tagrender og Nedløbsrør samt Kvistdækning udføres af Zink.

Snedkerarbejdet er regnet som almindeligt i lignende Lejligheder og som i de øvrige Bygninger.

Alle Lofter og Overvægge hvidtes, Undervægge stryges med Limfarve.

Alt Træværk stryges i Oliefarve i Toner.

## 11—12. Kirurgisk Afdeling.

Grunden udgraves. Jorden transporteres til andetsteds paa Grunden.

Fundamenter og Kældergulve støbes i Beton i Bl. 1—4—8, paa Gulvene lægges Sliddække.

Ydermure og Skillerum udføres af de viste Dimensioner af fl. Mursten.

Paa sydvestlige Façade et Midtparti med 1 stor Trappeparti med et Ballustrelænder, Altaner, Trapper, Dekorationer etc. udføres i Betonstøbning. Façaden inddeles ved Pillastre og 4 Karnappartier fra Grunden til Hovedgesims, paa de 8 Altaner anbringes Jernrækværk.