

Hovedgesims og Gavlgesims udmures og trækkes.

Paa nordøstlige Façade gennemføres ovenomtalte Midtparti, og her anlægges Bygningens Hovedtrappe, i hvis Midte indrettes en Baare-Elevator, endvidere Økonomi- og Toilet-Anlæg paa hver Side af Trappen.

Midtpartiet afsluttes ligesom paa sydvestlige Façade med et stort Gavlparti.

Endvidere opføres 2 Trappeudbygninger med Svingtrapper fra Kælder til Loft.

Over Parterefagen henlægges Staalbjælker, hvorimellem hvælves med hule Mursten, hvorover udliges med Beton og henlægges Underlag for Linoleum — som ikke er medregnet. De øvrige Etageadskillelser ligesom Tagværk udføres af Tømmer med Indskud, hvorpaa Ler.

Gulvene lægges her af smalle marvskaarne Bræder, og alle Lofter forskalles og pudses.

I Badeværelse og W. C. henlægges dog Terrazzo paa Staalbjælker med Hvælvinger.

I Operationsstue, Sterilisat og Narkose er Gulvet ligeledes af Staalbjælker med Hvælvinger, hvorpaa Betonudligning, Flisegulv og Terrazzofriser med Hulkehl.

Væggene her samt i Bad og W. C. beklædes med glac. Fliser i 1,50 m. Højde.

I Køkkener og Skyllerum beklædes ligeledes med Vægfliser over Borde og Vaske. Snedkerarbejde er regnet som almindeligt, i Lighed med hvad der findes i de ældre Bygninger.

Alle Lofter og Overvægge hvidtes, Undervægge stryges med Limfarve, alt Træværk stryges med Olie.

13. Desinfektion — Bakteriologi — Lighus.

Den nuværende Desinfektionsbygning og det nuværende Lighus forbindes med en Mellembygning, og Inddelingen ændres som vist.

Det nye Lighus indrettes dels i det ældre Ligrum, dels i den nye Mellembygning ved, at Gavlmuren nedbrydes og Flisegulvet lægges igennem med Frise af Terrazzo.

I alle øvrige Rum Betongulv med Terrazzo. I Sektion, Bakteriologisk Laboratorium og Bad glac. Vægbeklædning i 1,25 m. Højde ellers kalkpudsede og hvidtede Vægge og Lofter.

Hvælvingen i Ligrummet er kalkpudset paa Forskalling.

De ældre Façader udhugges Fuger, Vinduer flyttes, der paamures i Endepartierne, og Façaderne pudses glatte med de viste Kvadderpartier.

Skiffersolbænke leveres og henlægges i alle Vinduer.

De udvendige Trapper støbes i Beton.

Taget dækkes med Tagpap paa Bræddebeklædning. Skorstenspiber mures og pudses, der anbringes glac. Lerrør paa dem.

14. Bad- og Massage-Bygning.

Det nuværende Tag nedbrydes, der mures Hovedgesims og Midtparti med Fronton. Der tilmures i venstre Ende en Tilbygning 3 m. lang og i østre Ende en do. 14 m paa Betonfundamenter.

I den ældre Del foretages nogle Skillerumsforandringer, ligesom en ny Toløbs Trappe indrettes i den nye vestre Gavl.

Gulve og Lofter samt Vægge repareres og pudses i Tilslutning hertil.

Den nye østre Tilbygning indrettes som vist, og her bliver ligeledes 1 ny Toløbs Trappe i Gavl. Staalbjælker og Hvælvinger anvendes til Etageadskillelser.

Gulve i det ny Anlæg udføres af Beton til Linoleum, som ikke er medregnet

Et nyt gennemgaaende Tag affindes og rejses som afvalmet Manzardtag med Kviste, som dækkes med Zink. Rønder og Nedløb af samme Materiale.

Taget dækkes med røde Falstagsten af holl. Model.

Manzardetagen pudses overalt. Gulvet i den ældre som i den nye Del gøres med Pudslag for Linoleum.

I Vadskerum, i Toiletrum og i Baderum anbringes Vægfliser i 1,25 m Højde dog i Brusebadene i 3 m. Højde.

Façaderne i den ældre Del udhugges Fuger og afstemmes Baand og Pillastre og bliver i Lighed med de nye Façader, der opmures af flam. Mursten, pudset i Cementmørtel, i Midt- og Endepartierne kvadres. Hovedgesimsen trækkes. Mod Vest opmures