

en Hegnsmur henimod Administrationsbygningen af Klinker, afdækket med røde Tagsten og pudset paa begge Sider med Cemetmørtel.

Der anbringes den viste Fyldingsdør af 2⁴ Træ i Karm.

15. Vaskeribygningen.

Skiferdækning og Lægning aftages. Hovedgesims mures, Spærender tilskæres herefter. Ny Lægning og Dækning med røde Falstagsten af holl. Model.

Skorstenspiber ommures og pudses.

De ældre Tagkviste forbliver staaende, men maa sikkert omdækkes med nyt Zink; Tagrender og Nedløb udføres ligeledes af Zink.

I Façaderne udhugges Fugerne, ligesom Pillastrerne i Gavlene afhugges og Baandet lige saa, hvorefter Façaderne pudses i cementblandet Mørtel, Hovedgesimsen trækkes. Indvendig foretages ingen Forandringer udover, at et Skillerum opsættes i nuværende Depotlokale og et do. i Systuen; disse Skillerum udføres af sømfaste Plader og pudses.

Ligeledes repareres i Tagetagen efter Tagets Omdækning.

16. Økonomibygning.

Skiferdækningen og Lægningen paa Taget fjernes. Taget omlægtes samt dækkes med røde Falstagsten af holl. Model. Forinden mures Hovedgesims, ligeledes mures Gesims. Frontonpartiet paa Nordsiden og i de 2 Gavle, hvor Gavlpartiets øverste Del, forandres til, at Hovedgesimsen løber igennem henimod en muret Kvist. Tagkvistene omlaves og dækkes med Zink. Tagrender, Nedløb og Skotrender udføres ligeledes af Zink.

Skorstenspiberne ommures og pudses.

Vinduerne i Stuetagen gøres alle lige høje med Vinduerne i selve Køkkenet.

I nordre Fronton ommures Vinduet til et 3-Ram. Vindue, alle Fuger udhugges. Façaderne pudses i cementblandet Mørtel. Skifersolbænke leveres og henlægges i alle Vinduer.

Indvendig i Tagetagen repareres og kompletteres efter Tagets Forandring og Omdækning.

17. Portnerbolig.

Nuværende Boligbygning for 2 Familier ombygges ved, at Taget og øverste Etage nedbrydes.

Nyt Tagværk rejses og dækkes med røde Falstagsten af holl. Model.

Vinduerne i Stuetagen i Bagsiden tilmures og i Gavlene gennembrydes for og indrettes 4 Vinduer, hvortil benyttes de 26-Ram. og de 24-Ram. Fag fra den nedbrudte Etage.

I Kælderen opføres $\frac{1}{2}$ Stens Skillerum og indrettes Viktualierum.

I Façaderne udhugges Fuger, Baand afhugges, Indgangsdøren forandres til enk. Dør og pudses. Sokkelen grovpudses. Skifersolbænke i Vinduerne.

Ny Skorstenspipe mures og pudses.

Paa Trappegangen opsættes 1 Dørparti med 2 enk. Døre.

Tagrender og Nedløb af Zink Nr. 12.

Februar 1915.

Bernh. Ingemann,
M af A. A.