

Halefinnen skal være reguleret overensstemmende med Tegningen.

Ethvert Ror skal have mindst 3 Hængsler. Naar Rorene lægges i Borde, skal Højde- og Sideror gaa klar af hinanden.

4. U n d e r s t e l.

Almindelige Bestemmelser.

Understellets forskellige Dele maa let kunne demonteres og udskiftes.

Understellet skal i Almindelighed have en saadan Højde, at Propelbladets Spids under Kørsel paa Jorden ikke kommer denne nærmere end 30 cm. Herved skal Bevægelsen i Affjedringen ikke tages i Betragtning.

For Vandflyvemaskiner maa Propelbladets Spids under Omdrejningen være mindst 20 cm fjernet fra Maskinens Konstruktionsdele.

Affjedringen skal være saaledes sikret ved særlig Stopindretning, at laveste Punkt af den Konstruktion, der bærer Aksellejet, ikke kan naa Jorden, selv om Affjerdingsindretningen brister.

Hjulunderstel.

Hjul og Aksler skal være af de til enhver Tid anvendte Standarddimensioner. Ved Konstruktioner, hvor Propellen kan være udsat for at beskadiges ved Sprøjt fra Hjulene, skal disse være forsynede med Stænkskærme.

Hjulakslerne skal i normal Stilling staa vinkelret paa Flyvemaskinens Symmetriplan.

Sneskier.

Sneskier skal forfærdiges af Ask eller af Materiale af tilsvarende Kvalitet.

De skal være monteret saaledes, at de ikke under Flyvningen kan forstyrre Maskinens Flyveegenskaber.

Pontonner og Baade.

En Vandflyvemaskines Pontonner eller Baad skal have en samlet Opdrift, der mindst er lig det dobbelte af Maskinens største tilladte Vægt.

Pontonmaskiner skal have mindst 6 vandtætte Rum.

Hver Ponton skal have mindst 4 vandtætte Rum.

Flyvebaades vandtætte Inddeling, Fribord og Stabilitet paa Vandet skal godkendes for hver Type.

Landflyvemaskiner, der er bestemt til at befordre Passagerer, skal, naar Ruten for en væsentlig Del gaar over Vandarealer, være saaledes konstruerede eller udstyrede, at de ved Nødlanding paa Vandet kan holde sig flydende.

5. H a l e s l æ b e r e n.

Halesløberen skal let kunne demonteres og udskiftes.

Den skal være saaledes konstrueret og monteret, at Kroppens bageste Del ikke kommer til at berøre Jorden selv i mindre gunstigt Terrain.