

§ 3.

Reglerne for Lanterneføring paa Flyvemaskiner skal anvendes paa Luftskibe med følgende Ændringer:

- a. Alle Lanterner skal være dobbelte, For- og Agterlanterne skal være anbragte over hinanden vertikalt og Sidelanterne horisontalt i en langskibs Retning.
- b. Begge Lanterner i hvert Par for og agter skal være synlige samtidig.
Afstanden mellem Lanterne i hvert Par maa ikke være under 2 m.

§ 4.

Et Luftskib, som slæbes, skal føre de i § 3 anførte Lanterner og desuden dem, som er nævnt i § 6 for Luftskibe, som ikke er under Kommando.

§ 5.

- a. En Flyvemaskine eller et Luftskib paa Vandet, som ikke er manøvreedygtigt, d. v. s. ikke er i Stand til at manøvrere efter Forskrifterne for at forhindre Sammenstød paa Søen, skal føre 2 røde Lanterner, den ene over den anden og med mindst 2 m indbyrdes Afstand og saaledes indrettede, at de er synlige Horisonten rundt i en Afstand af mindst 3 km.
- b. Et i denne Paragraf omtalt Luftfartøj skal, naar det gør Fart gennem Vandet, føre Sidelanterne, men ej i modsat Fald.

§ 6.

Et Luftskib, som af en eller anden Grund ikke er manøvreedygtigt, eller som frivilligt har standset sine Motorer, skal foruden de øvrige foreskrevne Lanterner tydeligt vise 2 røde Lanterner, den ene over den anden og ikke under 2 km fra hinanden, samt saaledes indrettede, at de er synlige hele Horisonten rundt i en Afstand af mindst 3 km.

Om Dagen skal et Luftskib, som slæbes, og som af en eller anden Grund ikke er manøvreedygtigt, tydeligt vise 2 sorte Kugler eller Figurer, som hver er 60 cm i Diameter, anbragte den ene over den anden i en indbyrdes Afstand af ikke under 2 m.

Et Luftskib, som er fortøjet eller under Vejs, men frivilligt har stoppet sine Motorer, skal om Dagen tydeligt vise 1 sort Kugle eller Figur, 60 cm i Diameter, og skal af andre Luftfartøjer betragtes, som om det ikke var manøvreedygtigt.

§ 7.

En Friballon skal føre en klar, hvid Lanterne under Kurven i en Afstand fra denne af ikke under 5 m og saaledes indrettet, at den er synlig i alle Retninger i en Afstand af mindst 3 km.

§ 8.

En Standballon skal paa samme Sted som den hvide Lanterne, nævnt i § 7, og i Stedet for denne føre 3 Lanterner over hinanden med mindst 2 m indbyrdes Afstand. Den øverste og nederste af disse Lanterner skal være rød, den midterste hvid, og de skal være saaledes indrettede, at de er synlige i alle Retninger i en Afstand af mindst 3 km.

Desuden skal der paa Ballonkablet med 300 m s Mellemrum, maalt fra Kurven, være fastgjort Grupper paa 3 Lanterner af samme Art som forannævnte. Desuden skal den Genstand paa Jorden, til hvilken Ballonen er fortøjet, have en lignende Gruppe Lanterner til Markering af Genstandens Plads.

Om Dagen skal Ballonkablet, paa samme Steder som forannævnte Lanternegrupper og i Stedet for disse, føre Vagere mindst 20 cm i Diameter og 2 m lange og mærkede med afvekslende røde og hvide Striber af 50 cm's Bredde.