

Paa Luftafgangsledningen fra Udligningsbeholderen skal være anbragt et Stik for hver Dykker, med Studs til Paaskrning af Dykkerluftslange.

Hvert Stik skal være forsynet med Afspærringsventil (kalibreret hvis ikke Luftgennemstrømningsmaaler anvendes) og Trykmaaler (inddelt i Meter-Vandsøjle).

Trykmaaler og Luftgennemstrømningsmaaler skal være anbragt paa Afspærringsventilens Afgangsside.

Hvis Anlægget ikke indeholder Trykluftpumpe, skal der paa Stedet findes mindst én Dykkerhaandpumpe af fornøden Ydeevne med Forbindelsesledning, klar til øjeblikkelig Brug.

§ 13.

Værktøjskassen skal indeholde det til Dykkerudrustningen nødvendige Værktøj og Hjælpe midler. Værktøjet maa kun benyttes til Dykkerudrustningen.

§ 14.

Dykkerudrustning med selvstændigt Luftsysteem er underkastet samme Bestemmelser som den almindelige Dykkerudrustning med Undtagelse af Bestemmelserne i §§ 10—12. Iltbeholderne skal mindst have en samlet Kapacitet paa 200 l og Patronerne til Absorption af Kulsyre en dertil svarende Kapacitet.

§ 15.

Dykkerudrustninger skal én Gang hvert 2det Aar besigtes af Statens Skibstilsyn. Luftpumper og Trykluftanlæg skal desuden besigtes, forinden de tages i Brug som nyanskaffede.

§ 16.

Med Hensyn til Fremstilling, Eftersyn og Prøve af Beholdere til sammenpressede Luftarter samt Trykluftbeholdere, herunder Dekompressionskamre, og Trykluftledninger gælder de til enhver Tid af vedkommende Myndigheder derom fastsatte Forskrifter.
