

(c) Every motor vehicle shall also be equipped with one or more devices capable of effectively illuminating the road for a sufficient distance ahead unless the two white lights prescribed above already fulfil this condition.

If the vehicle is capable of proceeding at a speed greater than 30 km (19 miles) an hour this distance shall not be less than 100 m (325 feet).

(d) Lamps which may produce a dazzling effect shall be provided with means for eliminating the dazzling effect when other users of the road are met, or on any occasion when such elimination would be useful. The elimination of the dazzling effect shall, however, leave sufficient light to illuminate the road clearly for at least 25 m (80 feet).

(e) Motor vehicles drawing trailers shall be subject to the same regulations as separate motor vehicles in so far as forward lighting is concerned; the rear red light shall be carried on the back of the trailer.

#### ANNEX 7.

##### *Dimensions and weights of vehicles in international traffic.*

1. This annex applies to highway designated in accordance with article 23.

2. On these roads the permissible maximum dimensions and weights, unladen or with load, provided that no vehicle shall carry a maximum load in excess of that declared permissible by the competent authority of the country in which it is registered, shall be as follows:

	Metres	Feet
(a) Over-all width . . . . .	2.50	8.20
(b) Over-all height . . . . .	3.80	12.50
(c) Over-all length:		
Goods vehicles with two axles . . . . .	10.00	33.00
Passenger vehicles with two axles . . . . .	11.00	36.00
Vehicles with three or more axles . . . . .	11.00	36.00
Articulated vehicles . . . . .	14.00	46.00

c. Ethvert motorkøretøj skal ligeledes have en eller flere anordninger, der er i stand til på virkningsfuld måde at belyse vejen i tilstrækkelig afstand fremefter, medmindre de to ovenfor foreskrevne hvide lys allerede opfylder denne betingelse.

Hvis køretøjet er i stand til at køre hurtigere end 30 km (19 eng. mil) i timen, skal denne afstand være mindst 100 m (325 eng. fod).

d. Lygter, som kan virke stærkt blændende, må være udstyret med midler til nedblænding, når andre vejfarende mødes, eller ved lejligheder, hvor sådan nedblænding vil være hensigtsmæssig. Nedblændingen må imidlertid ikke være stærkere end, at vejen belyses klart i det mindste 25 m (80 eng. fod).

e. Motorkøretøjer, der trækker påhængsvogne, er underkastet samme bestemmelser som motorkøretøjer uden sådanne, for så vidt angår lygteføring fremefter. Det røde baglys skal føres på bagsiden af påhængsvognen.

#### ANNEKS 7.

##### *Dimensioner og vægt for køretøjer i international færdsel.*

1. Dette anneks gælder for landeveje, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 23.

2. På disse landeveje er de tilladte største dimensioner og vægte, både egenvægt og vægt med last, følgende, idet dog intet køretøj må føre en last, der overstiger den største vægt, der er fastsat af vedkommende myndighed i det land, i hvilket køretøjet er registreret:

	meter	eng. fod
a. bredde . . . . .	2,50	8,20
b. højde . . . . .	3,80	12,50
c. længde:		
lastkøretøjer med to aksler . . . . .	10,00	33,00
personkøretøjer med to aksler . . . . .	11,00	36,00
køretøjer med tre aksler eller derover . . . . .	11,00	36,00
leddelte køretøjer . . . . .	14,00	46,00