

tove i månederne maj-oktober være afmærket med en 1,5 m høj stage, som bærer et flag, der er 0,3 m i mindste tværmål, og som er anbragt på det yderste sættetov; når garn er udsat fra sættetovene, skal der desuden på yderste bøjle være anbragt et hvidt blinklys med ca. 60 blink pr. minut.

9. Ingen redskabsafmærkning må rage højere over vandet end 3 m.

§ 10. Den, der har påbegyndt lovligt fiskeri med forsvarligt afmærkede redskaber, jfr. § 9, har fortrinsret til benyttelse af pladsen fremfor andre fiskere, så længe fiskeriet udøves, og må ikke fortrænges fra stedet eller forulempes i sit fiskeri af disse. For så vidt angår pæleredskaber, der ikke udsættes med 3- eller 6-årig fortrinsret på bundgarnspladser, jfr. herom reglerne i § 12, og som i deres hele anbringes på vanddybder over 2 m, indtræder fortrinsretten allerede, når ramning af pælene påbegyndes, såfremt der slås eet stade færdigt ad gangen og arbejdet tilendebringes inden 14 dage. Pælene skal straks besættes med fiskedygtigt redskab.

Stk. 2. Under udsætningen af redskaber skal enhver fisker søge undgået, at hans redskaber kommer andre redskaber så nær, at de ikke kan holdes klar af hinanden. Den, der sidst har begyndt udsætningen af sine redskaber, skal vige for den, der har begyndt først. Viser det sig ved dragningen, at redskaberne er blevet uklare, og det bliver nødvendigt at kappe, skal dette altid ske på egne redskaber.

Stk. 3. Åluser må ikke røgtes fra 1 time efter solnedgang til 1 time før solopgang.

Stk. 4. Forvoldes der under fiskeri skade på lovligt udsatte og forsvarligt afmærkede redskaber uden at forholdet omfattes af § 5, stk. 8, skal skaden erstattes af den, der udøver fiskeriet eller lader det udøve, med mindre det godtgøres, at skaden ikke kunne være afværget ved sædvanlig agtpågivenhed. Det samme gælder, hvor skaden forvoldes af drivende redskaber.

Stk. 5. På sådanne steder, hvor der efter fiskerikontrollens skøn er udsat faststående redskaber i sådan mængde, at skade ved fiskeri med slæbende redskaber må befrygtes, kan fiskerikontrollen forbyde sådant fiskeri om natten. Fornøden bekendtgørelse herom vil være at udstede.

Stk. 6. Den i stk. 3 foreskrevne beskyttelse kommer med hensyn til de under Bornholm udsatte lakselænker kun til anvendelse i månederne oktober-marts.

§ 11. Hvor fiskeriet ikke udøves ifølge særlig adkomst, jfr. § 2, stk. 1, eller hvor der ikke ved vedtægt er truffet særlige bestemmelser herom, jfr. § 27, gælder følgende regler for afstanden mellem fiskeredskaber i brug:

Stk. 2. Bundgarn, bundgarnslignende rusedskaber eller lignende redskaber, der er indrettet til at klæde vandskorpen (ovenvandsruser), skal, når de måler 20 m i ringen eller derover, jfr. § 5, stk. 4, sættes med en afstand af 565 m til siden. Sideafstanden måles mellem radenes midtpunkter. Hvor disse redskaber på grund af kystens form ikke står i samme kompasretning, må ingen hovedpæl stå en anden hovedpæl nærmere end $\frac{1}{4}$ af den sammenlagte længde af de pågældende 2 redskaber. Ved redskabets længde forstås afstanden mellem hovedpælen og den inderste radpæl. Sættes redskabet udenfor anden mands redskab af heromhandlede art, skal der være en afstand af mindst 20 m mellem det yderste redskabs inderste radpæl og det inderste redskabs hovedpæl, og endvidere skal, hvor afstanden mellem de nævnte pæle er under 200 m, det yderste redskab sættes i fluglinje med det inderste. Ved flydende bundgarn erstattes i heromhandlede henseender hovedpæl med yderste hovedbøjle og inderste radpæl med inderste radbøjle. De anførte afstande mellem redskaber må ikke overskrides på steder, hvor flere fiskere ønsker at indtage redskabsplads, og forholdene i øvrigt egner sig for anbringelse af flere redskaber eller af rækker af redskaber indenfor disse afstande. I tvivlstilfælde kan det efter fiskernes begæring afgøres af fiskerikontrollen, om forholdene kræver større afstande mellem redskaberne.

Stk. 3. Sideafstanden mellem bundgarn, bundgarnslignende rusedskaber eller lignende redskaber, indrettet til at klæde vandskorpen (ovenvandsruser), som måler under 20 m i ringen, jfr. § 5, stk. 4, og de i stk. 2 nævnte redskaber, skal være mindst 300 m målt mellem redskabernes nærmeste punkter. Når redskaber af førstnævnte art sættes udenfor hinanden eller udenfor de