

### Uddrag af normalsundhedsvedtægten af 1960 for landkommuner.

.....  
**§ 5.** Under udøvelsen af den sundhedskommissionen påhvilende tilsynspligt har kommissionen eller den, hvem kommissionen bemyndiger dertil, adgang til såvel på offentlige som private ejendomme at undersøge alle forhold, som omhandles i denne vedtægt, eller som det i øvrigt efter loven påhviler den at føre tilsyn med. Undersøgelse af private beboelseslejligheder kan dog kun foretages mod forevisning af skriftlig bemyndigelse fra sundhedskommissionen.  
 .....

#### Vandforsyningen.

**§ 8.** Sundhedskommissionen fører tilsyn med vandforsyningen i kommunen og skal snarest muligt søge eventuelle hygiejniske mangler herved afhjulpet. Medfører manglerne efter sundhedskommissionens skøn umiddelbar fare for forbrugernes sundhed, skal sagen indberettes til politimesteren, og vandet må da ikke benyttes, forinden manglerne er afhjulpet, eller der er truffet foranstaltninger til sikring af, at vandet kan anvendes uden sundhedsfare.

*Stk. 2.* Vandforsyningsanlæg eller vandværker, der fører drikkevand til flere ejendomme, skal underkastes regelmæssige eftersyn. De skal være omgivet af et efter kredslægens skøn passende fredningsbælte, inden for hvilket der hverken på eller i jorden må anbringes stoffer, som kan udsætte drikkevandet for forurening. Sådanne anlæg må fremtidig ikke indrettes, tages i brug eller ændres, forinden planerne har været forelagt kredslægen og er godkendt af politimesteren og sundhedskommissionen. Det påhviler sundhedskommissionen på vandværkets bekostning mindst 1 gang årligt at foranledige drikkevandet fra vandværket undersøgt ved kemiske og bakteriologiske

analyser; resultatet af undersøgelsen skal af kommissionen skriftligt forelægges kredslægen til udtalelse\*). Sundhedskommissionen tager stilling til, om der af vedkommende landvæsenskommission skal kræves udstedt bekendtgørelse om beskyttelse mod grundvandets forurening, jfr. § 11, stk. 3, i lov nr. 54 af 31. marts 1926 om vandforsyningsanlæg, og overvåger et sådant påbuds overholdelse.

*Stk. 3.* Enhver forurening af vandet i brønde, vandbeholdere og vandledninger såvel som beskadigelse af sådanne indretninger er forbudt.

**§ 9.** ALLE brønde til husbrug skal holdes forsvarligt rensset og fri for alt tilløb fra overfladen og for urent underjordisk tilløb. Hvis de er lukkede, skal de være forsynet med et stærkt, tæt dæksel; i dækslet på brønde med stærkt skiftende vandstand kan der af hensyn til fornyelsen af luften i brønden anbringes en ventil af en sådan konstruktion, at forurening ikke derigennem kan trænge ned i brønden. Er brøndene åbne, skal de have en forsvarlig og mindst 1 m høj omgærdning og skal være omdannet til lukkede brønde og forsynet med pumpe inden 10 år efter nærværende sundhedsvedtægts ikrafttræden eller efter ikrafttrædelsen af tilsvarende regler i tidligere sundhedsvedtægter for kommunen.

*Stk. 2.* For ALLE brønde til husbrug gælder endvidere, at brøndsetningens øverste kant skal rage mindst 20 cm op over brøndens nærmeste omgivelser, og disse skal i en bredde af mindst 2 m til alle sider ud fra brøndkanten være forsynet med brolægning i cement eller en stærk belægning af cementbeton. Brolægningens overflade skal have jævnt fald udefter og skal ved brøndkanten ligge mindst 20 cm over jordlinien.

\*) Sundhedskommissionens skrivelse til kredslægen bilægges med en genpart til brug for kredslægen ved besvarelsen.