

Gældende lovttekst.

og forskrifter, jfr. §§ 10 og 29, indeholdte bestemmelser.

§ 13, stk. 1, 1. pkt.:

For virksomhed, der foregår på fast arbejdssted, gælder — jfr. dog stk. 2 om visse mindre virksomheder — følgende bestemmelser:

§ 13, stk. 1, nr. 1 og nr. 2:

1) *Løftshøjde.* Arbejdsrum skal have en løftshøjde af mindst 2,5 m. I arbejdslokaler, der indrettes efter lovens ikrafttræden, og i hvilke der foregår en stærk udvikling af hede, fugtighed, støv, os, røg, stank o. lign. eller fremkommer giftige eller eksplosive luftarter, eller hvor der under loftet findes drivværk i væsentligt omfang, skal løftshøjden være mindst 3 m. Socialministeren kan bestemme, at det samme skal gælde i virksomheder, hvor særlige sundhedsmæssige hensyn gør sig gældende. For eksisterende arbejdsrum henvises til § 77, stk. 1-6.

2) *Luftrum.* Arbejdsrum skal indeholde et luftrum af 12 m³ for hver i rummet beskæftiget arbejder. Hvor der er truffet effektive foranstaltninger med hensyn til luftfornyelse, kan det krævede luftrum ned sættes, dog ikke til under 8 m³. Hvor andre end de beskæftigede opholder sig i lokalerne, f. eks. i lokaler med betydelig tilgang af kunder, kan der af arbejdstilsynet påbydes en forholdsmæssig forhøjelse. Ved beregning af luftrummet kommer højder over 4 m ikke i betragtning. For eksisterende arbejdsrum henvises til § 77, stk. 1-6.

§ 13, stk. 1, nr. 3:

3) *Gulve.* Arbejdsrummets gulv skal være af en efter arbejdets art passende beskaffenhed. Det må ikke ligge lavere end 1 m under jordsmonnet, medmindre der er truffet sådanne foranstaltninger, at en lavere beliggenhed efter tilsynets skøn må anses for ikke at forringe arbejdslokalet. Der skal træffes foranstaltninger til modvirkning af, at fugtighed fra grunden trænger ind gennem gulv og væg. Gulv og væg skal slutte tæt til hinanden. For eksisterende arbejdsrum henvises til § 77, stk. 1-6.

Forslag.

lempelser i bestemmelser i regulativer og forskrifter m. v., der udstedes i henhold til §§ 10, 15, 28 og 29, i overensstemmelse med hvad der fastsættes herom i de enkelte regulativer og forskrifter.

10. § 13, 1. pkt.:

For virksomhed, der foregår på fast arbejdssted, gælder følgende bestemmelser:

11. § 13, nr. 1 og nr. 2:

1) *Løftshøjde.* Arbejdsrum skal have en løftshøjde af mindst 2,5 m. I arbejdslokaler, der indrettes efter lovens ikrafttræden, og i hvilke der foregår en stærk udvikling af hede, fugtighed, støv, os, røg, stank o. lign. eller fremkommer giftige eller eksplosive luftarter, eller hvor der under loftet findes drivværk i væsentligt omfang, skal løftshøjden være mindst 3 m. *Arbejdsministeren* kan bestemme, at det samme skal gælde i virksomheder, hvor særlige sundhedsmæssige hensyn gør sig gældende.

2) *Luftrum.* Arbejdsrum skal indeholde et luftrum af 12 m³ for hver i rummet beskæftiget arbejder. Hvor der er truffet effektive foranstaltninger med hensyn til luftfornyelse, kan det krævede luftrum ned sættes, dog ikke til under 8 m³. Hvor andre end de beskæftigede opholder sig i lokalerne, f. eks. i lokaler med betydelig tilgang af kunder, kan der af arbejdstilsynet påbydes en forholdsmæssig forhøjelse. Ved beregning af luftrummet kommer højder over 4 m ikke i betragtning.

12. § 13, nr. 3:

3) *Gulve.* Arbejdsrummets gulv skal være af en efter arbejdets art passende beskaffenhed, og det skal yde fornøden tæthed og varmeisolation. Det må ikke ligge lavere end 1 m under jordsmonnet, medmindre der er truffet sådanne foranstaltninger, at en lavere beliggenhed efter tilsynets skøn må anses for ikke at forringe arbejdslokalet. Der skal træffes foranstaltninger til modvirkning af, at fugtighed fra grunden trænger ind gennem gulv og væg. Gulv og væg skal slutte tæt til hinanden.