

*Gældende lovttekst.**§ 11, stk. 8:*

Hvor anvendelsen af maskineri eller andre tekniske hjælpemidler medfører støj eller rystelser af en sådan styrke, at arbejderne (medhjælperne) må antages at påvirkes skadeligt, kan arbejdstilsynet påbyde foranstaltninger derimod, når disse er gennemførlige uden uforholdsmæssige udgifter eller ulemper.

*§ 13, stk. 1, 1.-2. pkt.:*

Drivværk skal inden for en højde af 2,0 m over gulv eller andet færdselsunderlag eller arbejdsplatform indhegnes eller dækkes. Uanset drivværkets beliggenhed eller indhegning skal de på samme anbragte kamhjul, koblinger og andre farligt fremspringende dele være dækket på betryggende måde, medmindre tilsynet skønner det unødvendigt.

*§ 14, stk. 3:*

Arbejdsmaskiner med hurtigtgående farlige værktøjsorganer, der ikke er automatisk afskærmede under maskinernes tomgang, skal kunne igangsættes fra selve arbejdspladsen uafhængigt af andre maskiner; de skal derhos kunne kræves forsynet med en effektiv bremse.

*§ 15:*

Beholdere med dampe eller luftarter under tryk skal besidde den fornødne styrke og være således indrettet, opstillet og passet, at de frembyder så ringe fare som praktisk muligt. Navnlig skal de være tilbørligt sikret imod farlig trykstigning.

*§ 16, stk. 1:*

Til pasning af dampkedler og kogekedler under tryk, jfr. dog stk. 6, må kun anvendes ædruelige og pålidelige personer, der er fyldt 19 år.

*Forslag.**7. § 11, stk. 8:*

*Hvor arbejdet vil medføre støj eller rystelser af en sådan styrke, at arbejderne (medhjælperne) påvirkes skadeligt eller udsættes for væsentlig gene, skal der herimod træffes sådanne foranstaltninger, som med rimelighed kan kræves.*

*8. § 13, stk. 1, 1.-2. pkt.:*

Drivværk skal inden for en højde af 2,0 m over gulv eller andet færdselsunderlag eller arbejdsplatform indhegnes eller dækkes. Uanset drivværkets beliggenhed eller indhegning skal de på samme værende kilerempåløb, kamhjul, koblinger og andre farligt fremspringende dele være dækket på betryggende måde, medmindre tilsynet skønner det unødvendigt.

*9. § 14, nyt stk. 2:*

*Arbejdsmaskiner skal, hvor det har sikkerhedsmæssig betydning, være forsynet med bremseanordning.*

*10. § 14, stk. 4:*

Arbejdsmaskiner med farlige værktøjsorganer, der ikke automatisk er afskærmede under maskinernes tomgang, må kun kunne igangsættes fra selve arbejdspladsen eller i øvrigt fra et sted, hvor der er fuldt overblik over maskineriet.

*11. § 15:*

Beholdere, der indeholder dampe eller luftarter under tryk eller væsker, der er opvarmet over kogepunktet ved atmosfærens tryk, skal besidde den fornødne styrke og være således indrettet, opstillet og passet, at de frembyder så ringe fare som praktisk muligt. Navnlig skal de være tilbørligt sikret imod farlig trykstigning.

*12. § 16, stk. 1:*

Til pasning af dampkedler, kogekedler og dampbeholdere samt sådanne andre beholdere, hvori væske findes opvarmet over kogepunktet ved atmosfærens tryk, må kun anvendes pålidelige personer, der er fyldt 19 år.