

tilløb. Hvis de er lukkede, skal de være forsynet med et stærkt, tæt dæksel; i dækslet på brønde med stærkt skiftende vandstand kan der af hensyn til fornyelsen af luften i brønden anbringes en ventil af en sådan konstruktion, at forurening ikke derved kan trænge ned i brønden. Er brøndene åbne, skal de have en forsvarlig og mindst 1 m høj omgærdning og skal være omdannet til lukkede brønde og forsynet med pumpe inden 10 år efter nærværende sundhedsvedtægts ikrafttræden eller efter ikrafttrædelsen af tilsvarende regler i tidligere sundhedsvedtægter for kommunen.

*Stk. 2.* For ALLE brønde til husbrug gælder endvidere, at brøndsætningens øverste kant skal rage mindst 20 cm op over brøndens nærmeste omgivelser, og disse skal i en bredde af mindst 2 m til alle sider ud fra brøndkanten være forsynet med bro-lægning i cement eller en stærk belægning af cementbeton. Bro-lægningens overflade skal have jævnt fald udefter og skal ved brøndkanten ligge mindst 20 cm over jordlinien.

**§ 10.** Nye brønde til husbrug skal være lukkede (jfr. § 9, stk. 1) og forsynet med forsvarligt pumpeværk. Såfremt pumpen er anbragt på dækslet, bør den så vidt muligt placeres ude til siden på dette. Spildevandet fra pumpen skal bortledes på en sådan måde, at det ikke kan sive ned i brønden, og denne skal i indtil en dybde af 2,5-5 m efter jordbundens beskaffenhed opføres af helbrændte mursten, muret i og indvendigt pudset (berappet) med cement, støbes af cement eller opføres af cementringe, som er sammenføjet ved en fals og sammenkittet. Cementringenes materiale skal være fuldstændig uigennemtrængeligt for vand og må ikke afgive opløselige stoffer til brøndvandet. Hvis det er muligt at fremskaffe ler på egnen, skal brøndsætningen i alle tilfælde i ovennævnte dybde omgives af et mindst 35 cm tykt lag faststampet ler.

*Stk. 2.* Sundhedskommissionen kan dog tillade anvendelsen af andre brøndkonstruktioner, når disse efter sundhedskommissionens og kredslægens skøn er lige så betryggende som den ovenfor foreskrevne. Cementsten må ikke tillades anvendt til brøndsætningen.

*Stk. 3.* Ingen brønd til husbrug må anlægges, forinden sundhedskommissionen har god-

kendt dens beliggenhed og indretning som overensstemmende med sundhedsvedtægtenes krav. Sundhedskommissionen bør lægge vægt på, at brønden er frit beliggende. En brønd må ikke anbringes i hus, udhus, stald eller lignende og skal ligge i en sådan afstand fra træer og buske, at disses rødder ikke kan komme til at beskadige brøndvæggen.

**§ 11.** Stalde, svinestier, svinegårde, hønsegårde og ensilagebeholdere samt latriner, ajebeholdere, møddinger og lignende samlinger af affaldsstoffer skal være fjernet mindst 15 m fra brønde til husbrug. Såfremt brønden er indrettet som foreskrevet for nye brønde (§ 10), er sundhedskommissionen dog berettiget til at nedsætte afstanden fra stalde, svinestier, svinegårde, hønsegårde og ensilagebeholdere indtil 5 m samt fra latriner, ajebeholdere, møddinger og lignende samlinger af affaldsstoffer indtil 10 m. Ved nybygninger skal en afstand af 15 m dog så vidt muligt iagttages. Latringødning må ikke nedgraves i jorden nærmere end 30 m fra brønde. Sundhedskommissionen kan dog, hvor jordbundens sammensætning eller grundvandstandens højde motiverer det, fastsætte større afstand.

*Stk. 2.* Nye brønde må ikke anbringes nærmere end 100 m fra ibrugværende kirkegårde, medmindre sundhedskommissionen på grundlag af indstilling fra kredslægen giver særlig tilladelse dertil.

*Stk. 3.* Lukkede afløbsledninger og åbne rendestene for spildevand må ikke passere brønde i mindre afstand end 15 m, medmindre sundhedskommissionen finder, at der ikke kan tilvejebringes så stor afstand. Afstanden må dog ikke være mindre end 5 m. Når afstanden med sundhedskommissionens godkendelse er mindre end 15 m, skal de lukkede ledninger udføres af saltglasserede ler-rør med asfaltstøbte samlinger.

**§ 12.** Sundhedskommissionen har ret til, eventuelt under medvirken af kredslægen, at undersøge eller lade undersøge vandets og vandapparaternes beskaffenhed på offentlig og privat grund. Dersom det må antages, at vandet i brønde er af sundhedsfarlig beskaffenhed eller forurenes på en sundhedsfarlig måde, skal sundhedskommissionen ved passende forholdsregler