

- 2) påse, at enhver udtømning i havet sker i overensstemmelse med kravene i regel 5, stk. 8, i dette bilag, og at oplysning herom indføres i journalen for skadelige stoffer.
- e) Hvis der efter losning af et kategori B-stof inden for et særligt område er rester eller tankskyllevand, der skal beholdes om bord, indtil skibet er uden for det særlige område, skal føreren af skibet indføre oplysning herom i journalen for skadelige stoffer, og i et sådant tilfælde skal de fremgangsmåder, der er anført i dette bilags regel 5, stk. 2, anvendes.

Kategori D-stoffer i alle områder

7. Føreren af et skib skal påse, at følgende bestemmelser vedrørende kategori D-stoffer overholdes:

- a) Hvis en tank losses delvis eller losses uden at blive rensset, skal oplysning herom indføres i journalen for skadelige stoffer.
- b) Hvis tanken skal renses til søs:
 - 1) skal tankens lastrørsystem tømmes, og oplysning herom indføres i journalen for skadelige stoffer,
 - 2) skal den resterende stofmængde, såfremt den agtes udtømt i havet, fortyndes som foreskrevet for en sådan udtømning. Oplysning herom skal indføres i journalen for skadelige stoffer,
 - 3) skal der, hvis tankskyllevandet ikke udtømmes i havet, og der udføres en indenbords flytning af tankskyllevand fra den pågældende tank, indføres oplysning herom i journalen for skadelige stoffer, og
 - 4) enhver efterfølgende udtømning i havet af sådant tankskyllevand skal ske i overensstemmelse med kravene i dette bilags regel 5, stk. 4.
- c) Hvis tanken skal renses i havn:
 - 1) skal tankskyllevandet udtømmes i et modtageanlæg, og oplysning herom indføres i journalen for skadelige stoffer, eller
 - 2) tankskyllevandet skal forblive om bord i skibet, og oplysning om anbringelse og fordeling af skyllevandet skal indføres i journalen for skadelige stoffer.

Udtømning fra en sloptank

8. Alle rester, som beholdes om bord i en sloptank, herunder rester fra pumperumsrendestene, og som indeholder et kategori A-stof, eller inden for et særligt område, enten et kategori A-stof eller et kategori B-stof, skal udtømmes i et modtageanlæg i overensstemmelse med det af stykkerne 1, 7 eller 8 i dette bilags regel 5, som finder anvendelse på det enkelte tilfælde. Oplysninger herom skal indføres i journalen for skadelige stoffer.

9. Alle rester, som beholdes om bord i en sloptank, herunder rester fra pumperumsrendestene, og som indeholder et kvantum af et kategori B-stof uden for et særligt område eller et kategori C-stof i alle områder udover de samlede maksimale mængder, der er nærmere angivet i det af stykkerne 2, pkt. c), 3, pkt. c), eller 9, pkt.c), i dette bilags regel 5, som finder anvendelse på det enkelte tilfælde, skal udtømmes i et modtageanlæg. Oplysning herom skal indføres i journalen for skadelige stoffer.