

Underbilag 1 til bilag B

Påføring af oplysninger på data indsamlet under en observationsflyvning

1. Observationsflyvningens referencenummer skal angives som en enkelt gruppe bestående af seks alfanumeriske karakterer i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde:

- (A) bogstaverne »OS«;
- (B) det sidste tal i det kalenderår, hvori den individuelle aktive kvote er gældende; og
- (C) et trecifret tal, der skal repræsentere hver individuel observationsflyvning. Det skal bestå af tallet for den aktive kvote, som er fordelt ved den årlige gennemgang foretaget inden for rammerne af Open Skies-konsultationskommissionen for et kalenderår, for så vidt angår en deltagerstats overflyvninger over en anden deltagerstats territorium.

2. Beskrivelsen af sensorerne skal angives som en enkelt gruppe bestående af op til seks alfanumeriske karakterer, der omfatter to grupper i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde:

- (A) en gruppe bestående af op til fire karakterer, der skal repræsentere sensorkategori- en i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde:
 - (1) »OP« – panoramisk kamera;
 - (2) »OF« – stillbilledkamera;
 - (3) »TV« – videokamera;
 - (4) »IRLS« – infrarød liniaskanderende-apparatur; eller
 - (5) »SAR« – radar med sideværtsrettet syntetisk antenneapparat;
- (B) en gruppe bestående af to karakterer, der skal repræsentere optagemediets type i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde:

- (1) »BI« – sort og hvid, isopankromatisk;
- (2) »BM« – sort og hvid, monokromatisk;
- (3) »BP« – sort og hvid, pankromatisk;
- (4) »BR« – sort og hvid, reversibel;
- (5) »TA« – analogt magnetisk bånd; eller
- (6) »TD« – digitalt magnetisk bånd.

3. Sensorkonfigurationen skal angives som en enkelt gruppe bestående af op til ni alfanumeriske karakterer, der omfatter tre grupper i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde:

- (A) en gruppe på fire alfanumeriske karakterer, der skal repræsentere sensorens installation i observationsflyet, som enten:
 - (1) en intern installation, som skal angives ved koden »INT« efterfulgt af et tal, der angiver den relative placering af sensorinstallationen i observationsflyet i sekvens fra observationsflyets næste til hale; eller
 - (2) en ophængt installation, som skal angives ved koden »POD« efterfulgt af et af følgende tre bogstaver:
 - (a) »L« – ophængt under venstre vinge;
 - (b) »R« – ophængt under højre vinge; eller
 - (c) »C« – ophængt i flyets centerlinie;
- (B) en gruppe af op til tre alfanumeriske karakterer, der skal repræsentere installationens type, i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde:
 - (1) en vertikal installation, hvor sensoren ikke hælder mere end fem grader fra det vertikale plan, skal angives ved bogstavet »V«;