

ex 7324 90		
-999		Undtagen skyllecisterner med fittings
7325 10		
-006		HS
ex 7325 91		
-016		Kugler
ex 7325 91		
-991		Undtagen kugler
ex 7325 99		
-010		Digelovne
ex 7325 99		
-995		Undtagen digelovne
7326 11		
-008		HS
7326 19		
-002		HS
7326 20		
-006		HS
7326 90		
-003		HS
7614 10		
-009		HS
7614 90		
-007		HS
7616 10		
-007		HS
7616 90		
-005		HS
8202 10		
-003		HS
8306 30		
-004		HS
8310 00		
-004		HS
8407 10		
-004		HS
8409 91		
-003		HS
ex 8409 99		
-991		Undtagen ræmner til motorer (med en effekt over 132,48 kW)
8413 30		
-007		HS
ex 8413 40		
-992		Undtagen med effekt over 20 m <sup>3</sup> /t
8413 50		
-009		HS
8413 60		
-000		HS
ex 8413 70		
-995		Undtagen i vandtæt konstruktion
ex 8413 81		
-999		Undtagen kedelfødepumper med et højeste tryk på mindst 160 atmosfærer overtryk, med en ydelse på Q = 300 t/t ved temperaturer over t = 150 °C med omdrejningstal over n = 3000; procespumper til mineralolieindustrien til at levere væsker af en temperatur på over 400 °C og med et tryk på over 900 Kp/m <sup>2</sup> ; returvandspumper med en leveret kapacitet på over Q = 300 t/t; transportable spildevandspumper (i vandtæt konstruktion); dykstempelpumper med en leveret kapacitet på Q = 300 m <sup>3</sup> /t; minedriftspumper med en løftehøjde på H = 500 m eller mere; slampumper med et tryksikkert samlestykke af diameter 400 mm; trykpumper til mineralolie, ammoniakpumper, leveringsmængde 2 til 10 m <sup>3</sup> /t, udløb 30-40 m