

ex 8458 11 -995	Undtagen paralleldrejebænke; andre vertikaldrejebænke
ex 8458 19 -999	Undtagen specielle akseldrejebænke; andre paralleldrejebænke; andre vertikaldrejebænke
ex 8458 91 -993	Undtagen revolverdrejebænke; andre automatiske og specielle drejebænke (herunder halvautomatiske drejebænke)
ex 8458 99 -997	Undtagen revolverdrejebænke; andre automatiske og specielle drejebænke (herunder halvautomatiske drejebænke)
8470 50 -004	HS
8481 20 -007	HS
8481 30 -008	HS
8481 40 -009	HS
8481 80 -003	HS
8481 90 -004	HS
ex 8482 10 -999	Undtagen kuglelejer internationalt standardiseret med et særligt mærke for øget præcision (sædvanligvis P6, P5, P4, SP, UP) i overensstemmelse med ISO, såvel som katalogspecifikationerne. Undtagelserne herfra er en-rækkede sporkuglelejer med borediameter under 150 mm, sfæriske kuglelejer med borediameter under 110 mm; lydløse kuglelejer (med mærkerne P006, 06, Cf. Cg), undtagelserne er en-rækkede sporkuglelejer af borediameter under 70 mm; en-rækkede sporkuglelejer, serie 60, 62, 63 plade/eller gummibeklædt på en eller begge sider, af borediameter, over 70 mm og kuglelejer tilhørende andre serier i alle størrelser; kuglelejer af anden end den normale form og med et specielt mærke (sædvanligvis (P01, P02, P03, P04, P05, C1, C2, C3, C4, C5) i overensstemmelse med ISO-katalogerne. Undtagelserne er en-rækkede sporkuglelejer med borediameter under 150 mm såvel som sfæriske kuglelejer med borehul under 100 mm; kuglelejer fremstillet af varmebestandigt materiale og med særligt mærke sædvanlig (S1, S2, S3, S4); kuglelejer fremstillet med usædvanlig kugleholderstruktur (f.eks. J, Y, M, F, L, T, TH, TN) eller uden holder (V); parvise kuglelejer og kuglelejer med øget præcision med dertil hørende mærke; en-rækkede-kuglelejer med firepunktkontakt (adskilt indre løb) tilhørende henholdsvis serie Q12, og Q13; kuglelejer med hul diameter under 10 mm
ex 8482 20 -990	Undtagen koniske rullelejer svarende til dem, der henhører under pos. 8482 10-014, koniske rullelejer med øget kapacitet angivet med et yderligere bogstav (sædvanligvis C eller A eller HL). Undtagelserne er koniske rullelejer med borehul under 110 mm
ex 8482 30 -991	Undtagen sfæriske rullelejer svarende til dem, der henhører under pos. 8482 10-014 og 8482 20-015
ex 8482 50 -993	Undtagen cylindriske rullelejer svarende til dem, der henhører under pos. 8482 10-014 og 8482 20-015
8482 80 -002	HS
8483 20 -005	HS