

- 25.17 Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt singels og flint, også varmebehandlede; tjæremakadam; granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 (travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på 2.500 kg/m³ eller derover samt alabast) eller 2516 (sandsten), også varmebehandlere (tilslagsmaterialer m.v.):**
- | | | |
|-------------|---|--------------------------|
| -2517.10.10 | Småsten, grus, singels og flint | 1 t = 0,6 m ³ |
| -2517.10.20 | Knust dolomit og knuste kalksten | 1 t = 0,6 m ³ |
| -2517.10.80 | Andre varer af lignende art (f.eks. knust granit) | 1 t = 0,6 m ³ |
| -2517.30.00 | Tjæremakadam | 1 t = 0,6 m ³ |
| -2517.49.00 | Granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede: (bortset fra marmor) | 1 t = 0,6 m ³ |
- 25.18 Dolomit, også brændt eller sintret, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; stampeblanding af dolomit:**
- | | | |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|
| -2518.10.00 | Dolomit; ikke brændt eller sintret | 1 t = 0,7 m ³ |
| -2518.20.00 | Brændt eller sintret dolomit | 1 t = 0,7 m ³ |
| -2518.30.00 | Stampeblanding af dolomit | 1 t = 0,7 m ³ |
- 25.19 Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit); smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid, også rent:**
- | | | |
|-------------|--|--------------------------|
| -2519.10.00 | Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit) | 1 t = 0,7 m ³ |
| -2519.90 | Andre varer: | |
| -2519.90.10 | Magnesiumoxid, undtagen brændt naturligt magnesiumcarbonat | 1 t = 0,7 m ³ |
| -2519.90.30 | Dødbrændt (sintret) magnesia | 1 t = 0,7 m ³ |
| -2519.90.90 | Andre varer | 1 t = 0,7 m ³ |
- 25.21 Kalksten, af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel (kalk-, cement- eller metalfremstilling):**
- | | | |
|-------------|------------|--------------------------|
| -2521.00.00 | Alle varer | 1 t = 0,6 m ³ |
|-------------|------------|--------------------------|
- 25.22 Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumdioxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825:**
- | | | |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| -2522.10.00 | Brændt kalk | 1 t = 1,6 m ³ |
| -2522.20.00 | Læsket kalk | 1 t = 1,3 m ³ |
| -2522.30.00 | Hydraulisk kalk | 1 t = 1,2 m ³ |
- 25.23 Portland cement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker:**
- | | | |
|-------------|---|--------------------------|
| -2523.10.00 | Cementklinker | 1 t = 1,1 m ³ |
| -2523.21.00 | Portland cement: Hvid eller kunstigt farvet | 1 t = 1,1 m ³ |
| -2523.29.00 | Portland cement, andre varer | 1 t = 1,1 m ³ |